## Kunststoff-Flachkanalsystem F



### Verlegung


- Schnelle und einfache Verlegung aufgrund des geringen Gewichts.
- Formteile aller Art ermöglichen nahezu unbeschränkte Möglichkeiten beim Leitungsverlauf.
- Platzsparend und universell.
- Ideal bei der Sanierung und im Fertigteilebau.

### Eigenschaften


Alle Teile aus weißem, antistatischem Kunststoff. Entflammbarkeit B1, DIN 4102. Max. Fördermitteltemperatur +50 °C.

### Leitungs-Konzeption und Montage

- Baumförmiger Leitungsverlauf ab Lüftungsgerät oder bauseitig zwischengesetztem Verteiler zu den Luftein- und -auslasselementen der Räume. Leitungsverzweigungen können durch Einsatz von T-Stücken erfolgen.




- Querschnittsfläche für Volumenstrom von bis zu 150 m³/h geeignet.
- Die Anschlüsse der Formteile sind als Einsteckmuffen ausgebildet; die Kanalverbindungen erfolgen durch Außenverbindungs-Muffen.
- Jeder Stoß ist mit Klebeband (Zubehör) luftdicht zu verbinden.
- Fixierung der Teile erfolgt mittels Befestigungsbügel FB.





Maße in mm


**Flachkanal ohne Muffe, 1 m lang**
**FOM** Best.-Nr. 00624




**90°-Bogen vertikal**
**FBV 90** Best.-Nr. 00630





**Flachkanal T-Stück**
**FTS** Best.-Nr. 00631





**Endstück**
**mit Übergang von Ø auf ▭**
**FE 100** Best.-Nr. 00621
**FE 125** Best.-Nr. 00622


**Endstück**
**mit Übergang von Ø auf ▭ mit 1 m Schlauch und 2 Schellen**
**FU 90/100** Best.-Nr. 00627
**FU 90/125** Best.-Nr. 00638





**90°-Bogen horizontal**
**FBH 90** Best.-Nr. 00629




**Übergangsstück**
**von Ø auf ▭**
**FUE 100** Best.-Nr. 00628
**FUE 125** Best.-Nr. 00639




**Flexibler Bogen**
**FBO** Best.-Nr. 00632




**Flachkanal-Verbinder**
**FV** Best.-Nr. 00625

**Befestigungsbügel**
**FB** Best.-Nr. 00626

**Klebeband**
**KLB** Best.-Nr. 00619
PVC-Klebeband, 50 mm breit auf Rolle mit 20 lfd. m.