■ **Interrupteur principal/de proximité**
□ **3 pôles avec contact auxiliaire**

RHS 3+1



RHS 3+1 N° réf. 01594

Position « 0 » cadenassable. Selon NF 60204 T.1 / VDE 0113-1. Boîtier plastique pour montage apparent. 3 pôles avec contact auxiliaire, pour ventilateurs à une seule vitesse ou régulables.

Données techniques

Tension	400 V, 3~, 50 Hz
Courant max.	
– Contact principal	AC 3 / 5,5 kW 12 A ind.
– Contact auxiliaire	AC 3 / 2,2 kW 4 A ind.
Protection	IP54
Dim. en mm	L 101 x H 126 x P 104
Poids approx.	0,35 kg
Schéma de branchement N°	505,2

■ **Interrupteur principal/de proximité**
□ **6 pôles avec 2 contacts auxiliaires**

RHS 6+2



RHS 6+2 N° réf. 01595

Position « 0 » cadenassable. Selon NF 60204 T.1 / VDE 0113-1. Boîtier plastique pour montage apparent. 6 pôles avec 2 contacts auxiliaires, pour tous les ventilateurs à pôles commutables.

Données techniques

Tension	400 V, 3~, 50/60 Hz
Courant max.	AC 3 / 5,5 kW
Protection	IP65
Dim. en mm	L 90,5 x H 90,5 x P 140
Poids approx.	0,41 kg
Schéma de branchement N°	1440

■ **Commutateur de pôles**
□ **enroulements séparés PGWA**
□ **bobinage Dahlander PDA**
Montage apparent

PGWA / PDA



Commutateurs apparents pour ventilateurs à pôles commutables.

Type	N° réf.	Courant	N°
Pour enroulements séparés			
PGWA 25	40791	AC 3/5,5 kW 25 A	1554
PGWA 40	40792	AC 3/15 kW 40 A	1554
Pour bobinage Dahlander			
PDA 25	40789	AC 3/5,5 kW 25 A	1552
PDA 40	40790	AC 3/15 kW 40 A	1553

Données techniques pour tous les types

Tension	400 V, 3~, 50/60 Hz
Protection	IP65

Type	Dim. en mm			Poids
	L	H	P	approx. kg
PGWA 25	90,5	90,5	105	0,31
PGWA 40	115	115	130	0,61
PDA 25	90,5	90,5	140	0,42
PDA 40	115	115	158	0,69

■ **Commutateur inverseur de pôles**
□ **enroulements séparés PWGW**
□ **bobinage Dahlander PWDA**
Montage apparent

PWGW / PWDA



PWGW N° réf. 01281
Pour enroulements séparés

PWDA N° réf. 01282
Pour bobinage Dahlander

Pour le changement de vitesse et de sens de rotation des ventilateurs à pôles commutables. Boîtier plastique gris.

Données techniques pour les deux types

Tension	400 V, 3~, 50/60 Hz
Courant max.	AC 3 / 11 kW
Protection	IP65
Dim. en mm	L 115 x H 115 x P 160
Poids approx.	0,59 kg (PWGW) 0,61 kg (PWDA)
Schéma de branchement N°	1434 (PWGW) 1435 (PWDA)

■ **Commutateur DS 2**

□ **pour les ventilateurs triphasés à 2 vitesses par commutation ⅄/△**

□ **pour les ventilateurs monophasés à 2 vitesses (SlimVent, RR)**

DS 2



DS 2 N° réf. 01351

Commutateur pour changement de vitesse avec marche/arrêt pour ventilateurs triphasés à 2 vitesses par commutation ⅄/△. Boîtier plastique gris pour montage apparent.

DS 2/2 N° réf. 01267

Commutateur pour changement de vitesse avec marche-arrêt pour ventilateurs monophasés à 2 vitesses, types RR et SlimVent SVR, SVS.

Données techniques pour les deux types

Tension	400 V, 3~, 50/60 Hz
Courant max.	AC 3 / 5,5 kW / 25 A
Protection	IP65
Type DS 2:	
Dim. en mm	L 90,5 x H 90,5 x P 140
Poids approx.	0,42 kg
Schéma de branchement N°	1437
Type DS 2/2:	
Dim. en mm	L 90,5 x H 90,5 x P 105
Poids approx.	0,29 kg
Schéma de branchement N°	1442