■ **Commutateur inverseur**
□ **Montage apparent**

WS



WS N° réf. 01271

Pour l'inversion du sens de rotation des ventilateurs hélicoïdes 1~ et 3~.
Montage : apparent.
Fixation par vis fournie (M 3).
Concordance avec ventilateurs, voir tableaux des pages produits.

Courant	AC 3 / 5,5 kW
Tension	230 V, 1~, 50/60 Hz
	400 V, 3~, 50/60 Hz
Protection	IP65
Schéma de branchement N°	1443
Poids approx.	0,31 kg
Dim. en mm	L 90,5 x H 90,5 x P 105
Boîtier	plastique, noir

■ **Commutateur inverseur, changement de vitesses et marche-arrêt**
□ **À encastrer**

DSEL 2



DSEL 2 N° réf. 01306

1. **Commutateur pour changement de vitesses** avec marche-arrêt pour les ventilateurs à double débit d'air ELS-V 60/35, VN 100/60.
2. **Inverseur** de sens de rotation de ventilateurs réversibles (pour l'introduction et l'extraction) et marche-arrêt.

Concordance avec ventilateurs, voir tableaux des pages produits.

Deux autocollants fournis pour modes 1 et 2. Couleur : blanc.

Courant max.	3 A (ind.)
Tension	230 V, 1~, 50/60 Hz
Protection	IP30
Montage	en boîte d'encastrement standard
	– 2 vitesses 827
	– réversible 828
Dim. en mm	L 80 x H 80 x P 15
Poids approx.	0,1 kg

■ **Commutateur à 3 étages et position 0**
□ **À encastrer**

DSEL 3



Commutateur de vitesse encastré pour ventilateurs à 3 étages.
Lumière non commutable en parallèle.

Tension	230 V, 1~, 50/60 Hz
Poids approx.	0,1 kg

DSEL 3 N° réf. 01611

Utilisation avec les types ELS-V 100/60/35.

DSZ N° réf. 01598

Utilisable avec le groupe d'extraction d'air central ZEB EC.

Type DSEL 3

Courant max.	3 A (ind.)
Protection	IP30
Montage	en boîtier encastré standard
Schéma de branchement N°	voir type de ventilateur
Dim. en mm	L 80 x H 80 x P 23

Type DSZ

Courant max.	AC 3 / 2,2 kW, AC 15 / 6 A
Protection	IP20
Montage en boîtier encastré, profondeur 55mm	
Schéma de branchement N°	735
Dim. en mm	L 80 x H 80 x P 23

■ **Commutateur inverseur, changement de vitesses et marche-arrêt**
□ **Montage apparent ou à encastrer**

FR 22/30



FR 22/30 N° réf. 00998

Pour la commande d'un ventilateur de la gamme GX 225 ou 300. Montage apparent ou encastré dans un local sec. Trois commutateurs permettent les fonctions suivantes : Interrupteur marche-arrêt avec témoin de fonctionnement, grande/petite vitesse et inversion du sens de rotation (introduction et extraction).

Type FR 22/30

Courant max. approx.	0,8 A (ind.)
Tension	230 V, 1~, 50/60 Hz
Protection	IP20
Dim. en mm	L 210 x H 85 x P 55
Poids approx.	1,2 kg
Schéma de branchement N°	497
Boîtier	plastique, blanc

■ **Interrupteur de proximité**
□ **3 pôles avec contact auxiliaire pour entraînement direct**

RS 3+1 7,5



RS 3+1 7,5 N° réf. 06387

Boîtier plastique pour montage apparent. Possibilités de verrouillage en positions « 0 OFF » et « I ON ».

Données techniques

Tension	400 V, 3~, 50/60 Hz
Courant de fonctionnement	20 A
Courant max.	AC–23 B, 7,5 kW
Protection	IP65
Classe de protection	II
Commande	Servomoteur
Plage de température	-25 à +60 °C
Dim. en mm	L 90,5 x H 90,5 x P 102
Poids approx.	0,3 kg
Schéma de branchement N°	1088
Boîtier	résistant aux intempéries et aux UV

■ **Interrupteur de proximité**
□ **6 pôles avec contact auxiliaire pour bobinage Dahlander ou Y/Δ**

RS 6+1



RS 6+1 7,5 N° réf. 06388

Courant max.	20 A, AC–23 B, 7,5 kW
Dim. en mm	L 90,5 x H 90,5 x P 139
Poids approx.	0,4 kg

RS 6+1 11 N° réf. 06389

Courant max.	25 A, AC–23 B, 11 kW
Dim. en mm	L 115 x H 115 x P 163
Poids approx.	0,6 kg

Données techniques

Tension	400 V, 3~, 50/60 Hz
Protection	IP65
Classe de protection	II
Commande	Servomoteur
Possibilités de verrouillage	« 0 OFF » et « I ON »
Plage de température	-25 à +60 °C
Schéma de branchement N°	1088
Boîtier	résistant aux intempéries et aux UV
	Pour montage apparent