
FVR





Dim. en mm

Raccord flexible rond

Pièce de jonction flexible ronde (non isolée), avec joint à lèvres inséré des deux côtés, pour le raccordement à des systèmes de gaines. Supprime la transmission des bruits de structure et comble les tolérances de montage. Manchette élastique en tissu (conforme à la norme VDI 6022). Plage de température d'utilisation de -30 °C à +80 °C.

Type	N° réf.	Ø A	B	C
FVR 100	40827	100	100	203
FVR 125	40828	125	100	203
FVR 160	40829	160	100	203
FVR 200	40830	200	100	203
FVR 250	40831	250	100	203
FVR 315	40832	315	100	203
FVR 355	40833	355	100	203
FVR 400	40834	400	100	203

PAK




Liaison équipotentielle

Liaison équipotentielle 10 mm^2 en vert-jaune. Chaque côté présente une cosse de sertissage M6/M8/M10. Longueur 300 mm.

Type	N° réf.	Cosse à sertir	Longueur en mm
PAK M6	40811	M6	300
PAK M8	40812	M8	300
PAK M10	40813	M10	300

DIF





Dim. en mm


Diffuseur DIF

Diffuseur, optimisé en termes d'écoulement pour une récupération de pression élevée. Ralentit le flux d'air par saut de taille, pour transformer la pression dynamique en pression statique. Utilisation supplémentaire comme adaptateur pour une transition optimisée vers la taille suivante. Spécialement conçu pour être utilisé directement derrière un ventilateur ainsi qu'à l'extrémité d'une section en tant que soufflage vers l'extérieur avec des pertes de sortie réduites. En soufflage libre sur le diffuseur, la grille de protection (type SG) peut être utilisée dans la taille supérieure suivante.
Modèle de haute qualité en tôle d'acier galvanisée avec une bride soudée des deux côtés, trous selon la norme DIN 24155.

Type	N° réf.	Saut de taille	L	Ø D.i.L 1	Ø LK 1	Ø D.i.L 2	Ø LK 2	Poids approx. en kg
DIF 250	40230	250 à 400	200	250	286	400	438	5,5
DIF 280	03551	280 à 315	140	280	322	315	356	4,1
DIF 315	03552	315 à 355	160	315	356	355	395	4,9
DIF 355	03553	355 à 400	180	355	395	400	438	5,9
DIF 400	03554	400 à 450	200	400	438	450	487	7,0
DIF 450	03555	450 à 500	225	450	487	500	541	8,4
DIF 500	03556	500 à 560	250	500	541	560	605	11,5
DIF 560	03565	560 à 630	280	560	605	630	674	15,4
DIF 630	03566	630 à 710	315	630	674	710	751	19,0
DIF 710	03567	710 à 800	355	710	751	800	837	24,1
DIF 800	03568	800 à 900	400	800	837	900	934	37,8
DIF 900	03569	900 à 1000	450	900	934	1000	1043	45,7
DIF 1000	03570	1000 à 1120	500	1000	1043	1120	1174	54,9
DIF 1120	03571	1120 à 1250	560	1120	1174	1250	1311	66,5
DIF 1250	03572	1250 à 1400	630	1250	1311	1400	1465	81,3

MRV





Dim. en mm

Anneau de montage MRV

L'anneau de montage MRV est prévu pour la fixation verticale des ventilateurs (p. ex. Helios types AMD, VAR, etc.). Quatre équerres de fixation servant à la fixation directe ou à la réception de plots antivibratiles (SDZ ou SDD) assurent l'installation verticale des ventilateurs en toute sécurité. En tôle d'acier galvanisée.

Type	N° réf.	Ø A	B	Ø D	Ø de perçage	Ø LD	Poids approx. en kg	Charge admissible en kg
MRV 315	01755	510	576	315	356	9,5 (8x)	6,5	280
MRV 355	01759	550	618	355	395	9,5 (8x)	6,9	280
MRV 400	01760	595	662	400	438	9,5 (12x)	7,4	280
MRV 450	01761	650	714	450	487	9,5 (12x)	7,9	280
MRV 500	01740	700	765	500	541	9,5 (12x)	8,3	280
MRV 560	01741	770	827	560	605	11,5 (16x)	12,9	390
MRV 630	01742	840	898	630	674	11,5 (16x)	13,9	390
MRV 710	01743	920	980	710	751	11,5 (16x)	15,7	390
MRV 800	01744	1030	1101	800	837	11,5 (24x)	24,8	1050
MRV 900	01745	1130	1201	900	934	11,5 (24x)	27,0	1050
MRV 1000	01749	1230	1301	1000	1043	11,5 (24x)	29,1	1050