ALEF




ALEF Hygro – hygroréglable




Dimensions ALEF

ALEF




ALEFS
avec isolation phonique accrue




Dim. en mm

Dimensions ALEF Hygro – hygroréglable

ALEF Hygro



ALEFS Hygro
avec isolation phonique accrue



Dim. en mm

Entrées d'air ALEF avec autorégulation/limitation du débit d'air, pour montage cadre/battant de la fenêtre.

Utilisation

Bouche de fenêtre régulée en fonction de la pression différentielle pour l'apport d'air extérieur contrôlé dans les séjours et chambres.
Montage simple, également adapté à la rénovation.


Description

Unité prête au montage, composée d'une grille intérieure avec limiteur de débit automatique, 'un socle intérieur et d'un capuchon de façade extérieur. Toutes les pièces sont en plastique de haute qualité. Couleur : blanc.
Les types ALEFS possèdent en outre un élément acoustique pour une isolation phonique accrue.

Fonctionnement

La dépression créée par l'extraction de l'air des cuisines, salles de bain et WC est compensée par une entrée d'air à débit réglé (voir diagramme) dans les séjours et chambres.


Courbes de perf. ALEF



Montage

Dans les cadres de fenêtre en bois, plastique et métal.
Entaille réalisée par fraisage ou perçage centré sur le socle.
Fixation du capuchon de façade extérieur et socle intérieur par vis, la grille intérieure est clipsée.

Exemple de montage ALEF en menuiserie aluminium



Entrées d'air ALEF Hygro hygroréglables avec régulation/limitation du débit d'air à monter dans le cadre/battant de la fenêtre.

Utilisation

Pour l'apport d'air extérieur contrôlé dans les séjours et chambres en fonction de l'humidité de l'air ambiant. Idéal en combinaison avec des ventilateurs d'extraction hygroréglables.
Montage simple, également adapté à la rénovation.


Description

Unité prête au montage, composée d'une grille intérieure avec limiteur de débit automatique, d'un socle intérieur et d'un capuchon de façade extérieur. Toutes les pièces sont en plastique de haute qualité. Couleur : blanc.
Le type ALEFS Hygro possède en outre un élément acoustique pour une isolation phonique accrue.

Fonctionnement

La dépression créée par l'extraction de l'air des cuisines, salles de bain et WC est compensée par une entrée d'air à débit régulé en fonction de l'humidité relative de l'air ambiant.


Courbe de perf. ALEF Hygro



Montage

Dans les cadres de fenêtre en bois, plastique et métal.
Entaille réalisée par fraisage ou perçage centré sur le socle.
Fixation de la baguette de recouvrement extérieure et socle intérieur par vis, la grille intérieure est clipsée.

Dimensions pour traversée de mur et fixation



Dim. en mm

Gamme	Entrées d'air à monter dans les cadres de fenêtres			
	ALEF avec autorégulation/limitation du débit d'air		**ALEFS** comme ALEF, isolation phonique en plus	
Type	**ALEF 30**	**ALEF 45**	**ALEFS 30**	**ALEFS 45**
N° réf.	02100	02101	02102	02103
Débit nominal m³/h	30	45	30	45
Atténuation $D_{n,e,w}$ en dB(A)	39	37	41	39
Poids env. en g	150	150	240	240

Gamme	Entrées d'air à monter dans les cadres de fenêtres	
	ALEF Hygro hygroréglable avec autorégulation/limitation du débit d'air	**ALEFS** comme ALEF, isolation phonique en plus
Type	**ALEF 5/45 Hygro**	**ALEFS 5/45 Hygro**
N° réf.	02056	02057
Débit nominal m³/h	5/45	5/45
Atténuation $D_{n,e,w}$ en dB(A)	37	39
Poids env. en g	200	220