
AMD et AMW 225



Dimensions AMD et AMW 225



Dim. en mm

Enveloppe
Virole avec brides aux deux extrémités selon DIN 24155, p.3, redresseur de flux intégré et support pour montage du moteur à bride, en acier galvanisé.

Hélice / redresseur de flux
Hélice composée de pales à profils tridimensionnels, en matière synthétique de haute qualité, associée à un redresseur de flux d'air en acier galvanisé. Le rendement aéraulique de l'ensemble hélice-redresseur de flux d'air a été optimisé par simulation numérique pour un rapport débit/pression élevé. Équilibré dynamiquement selon la norme DIN ISO 21940-11. Plage d'utilisation -30 à +60 °C.

Entraînement
Direct par le moteur à bride sans entretien. Construction fermée, IP54. Enveloppe en aluminium avec ailettes de refroidissement. Antiparasité, sur roulements à billes étanches. Équipé sur demande de trous pour l'écoulement des condensats, en précisant l'implantation et l'orientation à la commande. Sur demande, enroulement tropicalisé avec imprégnation anti-humidité.

Régulation
Pour les ventilateurs à vitesse variable par réduction de tension il faut tenir compte du courant absorbé en mode régulation (voir tableau) pour la détermination du régulateur. Se reporter aux courbes pour les débits d'air. L'utilisation d'un variateur de fréquence sans filtre sinus pour la régulation de vitesse doit être précisée à la commande. Cela nécessite un changement dans la version et peut entraîner des coûts supplémentaires.

Raccordement électrique
Boîte à bornes de série (protection IP55) montée à l'extérieur sur la virole.

Montage
Possible dans toutes les positions. En fonction de l'utilisation et sur demande, des trous d'écoulement des condensats peuvent être percés dans le moteur.

Protection moteur
Tous les modèles sont équipés de thermocontacts. Pour assurer une protection efficace, ils doivent être raccordés sur un disjoncteur moteur (voir tableau des modèles).

Niveau sonore
La puissance et la pression sonores sont données au-dessus des courbes des caractéristiques (voir ci-contre), à 4 m en champ libre au point d'utilisation moyen, aspiration / refoulement. Bruit émis et chambre acoustique, voir page 10 +.

Indications	**Page**
Tableau de sélection	275
Conseils pour l'étude de projet	10 ++

Exécutions spéciales
Autres tensions ou fréquences, protection moteur, haute température et résistance aux acides sur demande.


Autres accessoires	Page
Accessoires de montage	322 ++
Silencieux	570 ++
Technique de commutation et de régulation	679 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance absorbée	Tension	Courant absorbé		Schéma de branchement	Temp. max. du fluide		Poids net approx.	Régulateur de vitesse 5 étages		Variateur de fréquence avec filtre sinus intégré	
						à tension nominale	avec régulation		à tension nominale	avec régulation					
		min^{-1}	V̇ m^3/h	kW	V	A	A	N°	+ °C	+ °C	kg	**Type**	N° réf.	**Type**	N° réf.
Moteur monophasé, 50 Hz, protection IP54															
AMW 225/4	02242	1425	965	0,06	230	0,3	0,3	966,1	60	40	8,7	**MWS 1,5** [1]	01947	—	
AMW 225/2	02243	2750	1955	0,26	230	1,2	1,4	966,1	60	40	9,0	**MWS 1,5** [1]	01947	—	
Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54															
AMD 225/4	02244	1430	960	0,06	400	0,2	0,25	469	60	40	8,3	**RDS 1** [1]	01314	—	
AMD 225/2	02245	2760	1950	0,25	400	0,6	0,65	469	60	40	8,8	**RDS 1** [1]	01314	—	

[1] Disjoncteur moteur inclus.


Courbes de performances AMD et AMW 225/2

Fréquence		Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L_{WA}	Rayonnée	dB(A)	74	45	57	67	69	69	65	58
$L_{PA,\ 4\ m}$	Rayonnée	dB(A)	54	25	37	47	49	49	45	38




Courbes de performances AMD et AMW 225/4

Fréquence		Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L_{WA}	Rayonnée	dB(A)	59	35	49	53	54	52	45	35
$L_{PA,\ 4\ m}$	Rayonnée	dB(A)	39	15	29	33	34	32	25	15



* Niveau sonore des versions triphasées. Niveau sonore des versions monophasées, voir www.HeliosSelect.de.

Accessoires AMD et AMW 225



Pavillon d'aspiration avec grilles **ASD-SGD 225** N° 01413

Virole de prolongation **VR 225** N° 01401

Silencieux circulaire **RSD 225/..**

Clapet anti-retour automatique **RVS 225** N° 02591

Manchette souple à brides **STS 225** N° 01218

Contre-bride **FR 225** N° 01201

Manchette souple **FM 225** N° 01671

Grille de protection côté conduit **SG 225** N° 01215

Pieds supports **MK 225** (1 jeu = 2 pcs) N° 01446

Plots antivibratoires pour traction **SDZ 1*** (1 jeu = 4 pcs) N° 01454
Plots antivibratoires pour pression **SDD 1*** (1 jeu = 4 pcs) N° 01452

[a] Clapet anti-retour motorisé, voir pages produits accessoires.

* Affectation des types, voir tableau, dernière colonne.

	Disj. moteur pour le branchement des thermocontacts		Plots antivibratoires			
			Pression		Traction	
	Type	N° réf.	**Type**	N° réf.	**Type**	N° réf.
	MW	01579	**SDD 1**	01452	**SDZ 1**	01454
	MW	01579	**SDD 1**	01452	**SDZ 1**	01454
	MD	05849	**SDD 1**	01452	**SDZ 1**	01454
	MD	05849	**SDD 1**	01452	**SDZ 1**	01454