RVE



Luftdichte Rohreinschub-Verschlussklappe RVE
Durch einfaches Einschieben in Lüftungsrohre ideal für nachträglichen Einbau.

- Kunststoffring mit umlaufender Doppel-Lippendichtung und dicht anliegender Gummimembran, die bei Unter- oder Überdruck öffnet.
- Lieferung erfolgt mit zwei Membranen für Strömungsgeschwindigkeiten bis ca. 3,5 m/s oder bis ca. 6 m/s.
- Bei horizontaler Strömung Drehachse senkrecht stellen.
- Temperatureinsatzbereich –20 bis +90 °C.

Type	Best.-Nr.	Maße in mm Ø D 1	Ø D 2	L	Gew. kg
RVE 80	02584	75	83	20	0,1
RVE 100	02587	95	103	20	0,1
RVE 125	02588	120	128	20	0,1
RVE 160	02589	155	163	20	0,2
RVE 200	02618	195	203	20	0,2

RSK



Rohrverschlussklappen RSK
Selbsttätige Verschlussklappen zum Einstecken in den Rohrverlauf.

- Verhindert bei abgeschaltetem Ventilator das Ausströmen warmer Raumluft und das Eindringen unerwünschter Kaltluft.
- Automatische Funktion im Unter- wie Überdruck-Betrieb (Einbaulage drehbar) durch Federzuhaltung. Bei horizontaler Strömung Drehachse senkrecht stellen. Bei vertikaler Strömung Funktion nur in aufsteigendem Luftstrom. Zur Abdeckung weiterer Anforderungen und bei erschwerten Bedingungen Typen RVS, RVM einsetzen.

Type	Best.-Nr.	Maße in mm Ø D	L	S	Gew. kg
RSKK 100*	05106	97	57	2,0	0,1
RSKK 125*	05107	121	57	2,0	0,1
RSK 150	05073	149	100	1,25	0,5
RSK 160	05669	159	100	1,25	0,5
RSK 180	05662	170	70	0,5	0,3
RSK 200	05074	199	140	1,25	1,0
RSK 250	05673	248,5	140	1,25	1,2
RSK 315	05674	312,5	140	1,25	1,5
RSK 355	05650	352	160	0,75	1,3
RSK 400	05651	397	160	0,75	1,4

* Aus Kunststoff (Temp. max. +70 °C).
Restl. Typen aus verzinktem Stahlblech, Klappen Aluminium, Feder nicht rostender Stahl.

RVS



Selbsttätige Rohrverschlussklappe mit Federrückstellung
Horizontal in jede Richtung, vertikal mit Durchströmung von unten nach oben einbaubar. Klappenöffnung in Strömungsrichtung; automatische Funktion durch Ventilatorbetrieb. Federmechanismus außerhalb Luftstrom. Zuhaltekraft entspr. Ventilatorleistung und Einbaulage einstellbar. Klappen und Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, bei NG 225–560 mm Klappen aus Aluminium. Beidseitig mit Flansch. Bohrungen gem. DIN 24155, Bl. 2.

Umgebungstemperatur –30 bis +100 °C

RVM




Motorbetätigte Rohrverschlussklappe[1)]
Wie RVS, jedoch horizontal und vertikal in jede Richtung einbaubar und mit angebautem Federrückstell-Motor (außerhalb Luftstrom). Elektr. Ansteuerung parallel mit Ventilator; Kabellänge 0,9 m, stromlos geschlossen.

Umgebungstemperatur	–20 bis +50 °C
Schutzart	IP54
Spannung/Frequenz	230 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	
☐ bis Ø 560	14 W
☐ ab Ø 630	6,5 W
Klappenöffnungszeit, ca.	75 Sek.
Anschluss nach Schaltplan-Nr.	380.1

Selbsttätig		Motorbetätigt[1)]		Maße in mm							Gewicht
Type	Best.-Nr.	**Type**	Best.-Nr.	Ø D i.L.	A	B	C	E	L	Ø LK	ca. kg
RVS 225	02591	**RVM 225**	02575	225	–	95	130	115	300	259	3,3
RVS 250	02592	**RVM 250**	02576	250	–	95	130	115	300	286	3,7
RVS 280	02593	**RVM 280**	02577	280	–	95	130	115	300	322	4,2
RVS 315	02594	**RVM 315**	02578	315	–	95	130	115	300	356	4,6
RVS 355	02595	**RVM 355**	02579	355	–	95	130	115	300	395	5,3
RVS 400	02596	**RVM 400**	02580	400	–	95	130	115	330	438	7,5
RVS 450	02597	**RVM 450**	02581	454	10	95	130	115	330	487	10,7
RVS 500	02598	**RVM 500**	02582	504	40	95	130	115	330	541	12,0
RVS 560	02599	**RVM 560**	02583	560	65	95	130	115	330	605	16,4
RVS 630	02600	**RVM 630**	02609	630	115	150	225	200	400	674	21,0
RVS 710	02601	**RVM 710**	02610	710	155	150	225	200	400	751	28,0
RVS 800	02602	**RVM 800**	02614	800	200	150	225	210	420	837	37,8
RVS 900	02603	**RVM 900**	02615	900	250	150	225	210	420	934	42,3
RVS 1000	02604	**RVM 1000***	02616	1000	300	150	225	210	420	1043	47,8


[1)] Typen RVM nicht für Einsatz in Ex-Bereichen. * RVM 1000 nur für horizontale Durchströmung.

Maße RVE




Maße in mm – siehe Tabelle

Maße RSK




Maße in mm – siehe Tabelle

Maße RVS




Maße in mm – siehe Tabelle

Maße RVM




Maße in mm – siehe Tabelle


Druckverlust RVE



Druckverlust RSK



Druckverlust RVS



Druckverlust RVM

