HQ EC 400




HW EC 400



HRF EC 400




Dimensions HQ EC 400




Dim. en mm HQW EC 400 B

Dimensions HW EC 400



Dim. en mm HWW EC 400 B

Dimensions HRF EC 400



Dim. en mm

Description de tous les types

Enveloppe
En tôle d'acier galvanisée. Les types HQ et HW sont revêtus d'une double couche de peinture, couleur blanc cassé.

Hélice
À haut rendement avec pales profilées en matière synthétique, optimisées aérodynamiquement et équilibrées dynamiquement.

Entraînement
Moteur EC à rotor extérieur et vitesse variable, économique en énergie, protection IP54. Monté sur roulements à billes et sans entretien.

Protection moteur
Protection électrothermique intégrée pour le moteur EC et sa régulation.

Raccordement électrique
Boîte à bornes de série (protection IP54). Pour les modèles HQ et HW, montée sur câble d'alimentation (version « A ») ou à l'arrière du moteur (version « B »). Pour les modèles HRF, boîte fixée sur la virole.

Grille de protection
Pour HQ et HW en acier avec revêtement peinture époxy, conforme à la norme DIN EN ISO 13857.

Réglage de la vitesse
Tous les modèles peuvent être commandés en continu via un potentiomètre de vitesse interne (fourni) ou externe. De plus, la régulation est possible avec un commutateur à trois positions ou en continu, via un régulateur électronique universel ou un régulateur électronique de pression différentielle/température. Voir le tableau des types. Des exemples de niveaux de puissance sont représentés avec les courbes de performances.


Montage
Possible dans toutes les positions.

Niveau sonore
Les spectres acoustiques sont indiqués au-dessus des courbes de performances à 4 m en champ libre, au point de fonctionnement moyen au soufflage/à l'extraction. La pression sonore rayonnée à 4 m (en champ libre) est mentionnée dans le tableau des modèles, ainsi que dans le tableau sous les courbes de performances pour différentes tensions. Valeurs sonores et acoustique des pièces, voir page 10 +

Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance absorbée	Courant absorbé	Pression sonore	Schéma de branchement	Température max. du fluide	Poids net approx.	Type de construction		
								HQ EC grille de protection incl. N° réf.	**HW EC** grille de protection incl. N° réf.	**HRF EC** N° réf.
min^{-1}	V̇ m^3/h	kW	A	dB(A) à 4 m	N°	+ °C	kg			
Moteur EC monophasé, 230 V, 50/60 Hz, protection IP54										
1700	4790	0,32	1,40	59	1047	40	13,4	**HQW EC 400 A** 04922	**HWW EC 400 A** 04923	**HRFW EC 400 A** 04924
2150	5850	0,65	3,10	65	1201	40	15,4	**HQW EC 400 B** 04925	**HWW EC 400 B** 04926	**HRFW EC 400 B** 04927

Courbes de performances HQ EC / HW EC / HRF EC 400 A


Fréquence		Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L_{WA}	Rayonné	dB(A)	79	52	72	74	73	71	65	57
$L_{PA,\ 4\ m}$	Rayonné	dB(A)	59	32	53	54	53	51	45	37



Tension V	**n** min⁻¹	**Refoulemt libre V̇** m³/h	P_{el} W	I_{Moteur} A	$L_{PA,\ 4\ m}$
10	1700	4790	320	1,40	59
8	1380	3840	170	0,75	55
6	1000	2800	75	0,35	48
4	650	1780	30	0,20	39


Courbes de performances HQ EC / HW EC / HRF EC 400 B

Fréquence		Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L_{WA}	Rayonné	dB(A)	85	57	75	80	80	78	71	63
$L_{PA,\ 4\ m}$	Rayonné	dB(A)	65	37	55	60	60	58	51	43



Tension V	**n** min⁻¹	**Refoulemt libre V̇** m³/h	P_{el} W	I_{Moteur} A	$L_{PA,\ 4\ m}$
10	2150	5850	650	3,10	65
8	1700	4630	340	1,60	60
6	1250	3370	150	0,71	53
4	800	2120	60	0,35	44

Accessoires pour HRF EC 400, description page 322 ++



Pavillon d'aspi. avec grille **ASD-SGD 400** N° 01418

Virole de prolongation **VR 400** N° 01406

Silencieux circulaire **RSD 400/..**

Clapet anti-retour automatique **RVS 400**[a] N° 02596

Manchette souple à brides **STS 400** N° 01223

Contre-bride **FR 400** N° 01206

Bride plate **FF 400** N° 04945

Manchette souple **FM 400** N° 01676

Grille de protection côté conduit **SG 400** N° 01239

Pieds supports **MK 400** (1 jeu = 2 pcs) N° 01449

Support de montage pour fixation verticale **MRV 400** N° 01760

[a] Clapet anti-retour motorisé, voir pages produits accessoires.

Indications	**Page**
Description technique	234
Tableau de sélection	235
Conseils pour l'étude de projet	10 ++

Exécutions spéciales
Autre tension, sens d'écoulement de l'air, température d'utilisation plus élevée, résistance aux acides, sur demande.
Les informations techniques, p. 15 ++, doivent impérativement être prises en compte.

Autres accessoires	**Page**
Filtres et silencieux	553 ++
Volets, et grilles	637 ++
Régulateur électronique universel, régulateurs électroniques, potentiomètres de vitesse	695 ++
Commutateur à 5 positions	688

Régulateur électronique universel		Potentiomètre de vitesse encastré		Potentiomètre de vitesse apparent		Commutateur à trois positions encastré		Commutateur à trois positions apparent		Régulateur électronique de pression différentielle		Régulateur électronique de température	
Type	N° réf.	**Type**	N° réf.	**Type**	N° réf.	**Type**	N° réf.	**Type**	N° réf.	**Type**	N° réf.	**Type**	N° réf.
EUR EC[1]	01347	**PU 10**[1]	01734	**PA 10**[1]	01735	**SU-3 10**[1]	04266	**SA-3 10**[1]	04267	**EDR**[1]	01437	**ETR**[1]	01438
EUR EC[1]	01347	**PU 10**[1]	01734	**PA 10**[1]	01735	**SU-3 10**[1]	04266	**SA-3 10**[1]	04267	**EDR**[1]	01437	**ETR**[1]	01438

[1] En principe, il est possible de raccorder plusieurs ventilateurs, voir accessoires.