
## SDD

SDD 1–3



SDD 1 F, 4 – 10






Maße in mm

## SDZ


SDZ 1 – 2



SDZ 3
(ohne Abb.,
mit quadratischer Vierpunktbefestigung)

SDZ 1 F, 4 – 9






Maße in mm

**Schwingungsdämpfer für Druckbelastung** zur schwingungs- und geräuschisolierenden Aufstellung von Ventilatoren. Liefereinheit 1 Satz = 4 Stück.

Für Temperaturen bis max. +60 °C sind Gummi-Schwingmetallelemente, für Temperaturen über +60 °C (z.B. Entrauchungseinsatz) sind Federphonolatoren einzusetzen.

| Type | Best.-Nr. | max. Ventilator-Gewicht kg | H Höhe in mm | Feder-phonolator | Temperaturbeständigkeit** zul. Umgebungs-temperatur | zul. Fördermittel-temperatur Ventilator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SDD 1** | 01452 | 80 | * | | 60 °C | 600 °C |
| **SDD 2** | 01453 | 180 | * | | 60 °C | 600 °C |
| **SDD 3** | 01367 | 750 | * | | 60 °C | 600 °C |
| **SDD 1 F** | 01942 | 80 | 112 – 87 | • | 600 °C | 600 °C |
| **SDD 4** | 01944 | 130 | 112 – 87 | • | 600 °C | 600 °C |
| **SDD 5** | 01924 | 210 | 112 – 86 | • | 600 °C | 600 °C |
| **SDD 6** | 01926 | 350 | 112 – 85 | • | 600 °C | 600 °C |
| **SDD 7** | 01928 | 520 | 112 – 85 | • | 600 °C | 600 °C |
| **SDD 8** | 01930 | 900 | 112 – 82 | • | 600 °C | 600 °C |
| **SDD 9** | 01934 | 1300 | 112 – 85 | • | 600 °C | 600 °C |
| **SDD 10** | 01951 | 1800 | 112 – 88 | • | 600 °C | 600 °C |

* ist in Maßzeichnung angegeben ** Abhängigkeit vom Aufstellort im/außerhalb Brandraum

**Schwingungsdämpfer für Zugbelastung** zur schwingungs- und geräuschisolierenden Abhängung (Deckenbefestigung). Ausführung wie Baureihe SDD.


**Wichtiger Installations-Hinweis**
Auf gleichmäßige Lastverteilung (Schwerpunkt bei schwerem Motor austarieren) ist bei der Montage zu achten. Lieferein. 1 Satz = 4 Stück.

| Type | Best.-Nr. | max. Ventilator-Gewicht kg | H Höhe in mm | Feder-phonolator | Temperaturbeständigkeit** zul. Umgebungs-temperatur | zul. Fördermittel-temperatur Ventilator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SDZ 1** | 01454 | 60 | * | | 60 °C | 600 °C |
| **SDZ 2** | 01455 | 160 | * | | 60 °C | 600 °C |
| **SDZ 3** | 01366 | 300 | * | | 60 °C | 600 °C |
| **SDZ 1 F** | 01943 | 80 | 190 – 215 | • | 400 °C | 600 °C |
| **SDZ 4** | 01945 | 130 | 190 – 215 | • | 400 °C | 600 °C |
| **SDZ 5** | 01925 | 210 | 190 – 216 | • | 400 °C | 600 °C |
| **SDZ 6** | 01927 | 350 | 190 – 217 | • | 400 °C | 600 °C |
| **SDZ 7** | 01929 | 520 | 190 – 217 | • | 400 °C | 600 °C |
| **SDZ 8** | 01931 | 900 | 190 – 220 | • | 400 °C | 600 °C |
| **SDZ 9** | 01935 | 1300 | 190 – 217 | • | 400 °C | 600 °C |

* ist in Maßzeichnung angegeben ** Abhängigkeit vom Aufstellort im/außerhalb Brandraum

## FR











Maße in mm

**Gegenflansch FR**
Winkel-Flanschring aus verzinktem Stahlblech. Abmessungen / Bohrungen nach DIN 24155 Bl. 2.

## FF









Maße in mm

**Flachflansch FF**
Flachflanschring aus verzinktem Stahlblech. Abmessungen / Bohrungen nach DIN 24155 Bl. 2.

| Type | Best.-Nr. | Ø LK | l | Ø d | Gewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **FR 280** | 01214 | 322 | 30 | 288 | 0,9 |
| **FR 315** | 01204 | 356 | 30 | 322 | 1,0 |
| **FR 355** | 01205 | 395 | 30 | 361 | 1,1 |
| **FR 400** | 01206 | 438 | 30 | 404 | 1,2 |
| **FR 450** | 01207 | 487 | 35 | 453 | 1,4 |
| **FR 500** | 01208 | 541 | 35 | 507 | 1,6 |
| **FR 560** | 01209 | 605 | 35 | 570 | 1,9 |
| **FR 630** | 01211 | 674 | 35 | 638 | 2,2 |
| **FR 710** | 01212 | 751 | 35 | 711 | 2,5 |
| **FR 800** | 01198 | 837 | 35 | 800 | 3,9 |
| **FR 900** | 01199 | 934 | 35 | 900 | 4,4 |
| **FR 1000** | 01210 | 1043 | 35 | 1000 | 5,2 |
| **FR 1120** | 01362 | 1174 | 50 | 1120 | 8,0 |
| **FR 1250** | 01913 | 1311 | 50 | 1250 | 9,0 |

| Type | Best.-Nr. | Ø LK | Ø d i.L. | Gewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|
| **FF 280** | 04942 | 322 | 286 | 0,9 |
| **FF 315** | 04943 | 356 | 321 | 1,0 |
| **FF 355** | 04944 | 395 | 361 | 1,1 |
| **FF 400** | 04945 | 438 | 409 | 1,3 |
| **FF 450** | 04946 | 487 | 459 | 1,5 |
| **FF 500** | 04947 | 541 | 509 | 1,6 |
| **FF 560** | 04948 | 605 | 569 | 2,6 |
| **FF 630** | 04949 | 674 | 639 | 2,9 |
| **FF 710** | 04950 | 751 | 719 | 3,3 |
| **FF 800** | 04951 | 837 | 809 | 3,6 |
| **FF 900** | 04952 | 934 | 909 | 4,0 |
| **FF 1000** | 04953 | 1043 | 1009 | 4,5 |
| **FF 1120** | 04954 | 1174 | 1129 | 5,8 |
| **FF 1250** | 04955 | 1311 | 1259 | 6,4 |