■ Interrupteur de proximité RS
□ 3 pôles avec contact auxiliaire

RS 3+1 7,5



RS 3+1 7,5 N° réf. 06387

Boîtier plastique pour montage apparent. Possibilités de verrouillage en positions « 0 OFF » et « I ON ».

Données techniques

Tension	400 V, 3~, 50/60 Hz
Courant de fonctionnement	20 A
Courant max.	AC-23 B, 7,5 kW
Protection	IP65
Classe de protection	II
Commande	Servomoteur
Plage de température	-25 °C à +60 °C
Poids approx.	0,3 kg
Boîtier résistant aux intempéries et aux UV	
Schéma de branchement N°	1088

□ 6 pôles avec contact auxiliaire

RS 6+1



RS 6+1

Boîtier plastique pour montage apparent. Possibilités de verrouillage en positions « 0 OFF » et « I ON ».

Données techniques

Tension	400 V, 3~, 50/60 Hz
Protection	IP65
Classe de protection	II
Commande	Servomoteur
Possibilités de verrouillage	„0 OFF" et „I ON"
Plage de température	-25 °C à +60 °C*
Boîtier résistant aux intempéries et aux UV	
Schéma de branchement N°	1088

**RS 6+1 55:* -25 °C à +40 °C.

Type	N° réf.	Capacité de charge			Entrée de câble, contact principal	Dim. de l'entrée pour le câble
Pour bobinage Dahlander ou démarrage ϒ/△						
RS 6+1 7,5	06388	20 A	AC-23 B	7,5 kW	4 pcs.	M20
RS 6+1 11	06389	25 A	AC-23 B	11 kW	4 pcs.	M25
RS 6+1 15	06390	32 A	AC-23 B	15 kW	4 pcs.	M25
RS 6+1 22	06391	50 A	AC-23 B	22 kW	4 pcs.	M40/32/25
RS 6+1 37	06392	80 A	AC-23 B	37 kW	4 pcs.	M40/50
RS 6+1 45	06393	125 A	AC-23 B	45 kW	4 pcs.	M50
RS 6+1 55	06394	125 A	AC-23 B	55 kW	4 pcs.	M40/50

■ Interrupteur de révision pour gaz d'incendie B RS
□ 6 pôles avec contact auxiliaire

B RS



Image similaire

B RS

Interrupteur de révision pour gaz d'incendie certifié EN 12101-3 dans la classification température-temps F400 et F600. Possibilités de verrouillage en positions « 0 OFF » et « I ON ».

Données techniques

Tension	400 V, 3~, 50/60 Hz
Protection	IP65
Classe de protection	II
Couleur	RAL 7035
Commande	Servomoteur
Classification température-temps	F400/F600
Boîtier résistant aux intempéries et aux UV	
Schéma de branchement N°	1394

Type	N° réf.	Capacité de charge			Entrée de câble, contact principal	Dimensions en mm (L/H/P)
F400						
B RS 6+1 11 F400	40088	25 A	AC-23 B	11 kW	4 pcs., M20, M25	150 x 150 x 132
B RS G 6+1 11 F400*	40961	25 A	AC-23 B	11 kW	4 pcs., M20, M40	200 x 200 x 172
B RS 6+1 22 F400	40089	40 A	AC-23 B	22 kW	4 pcs., M20, M40	200 x 200 x 172
B RS 6+1 30 F400	40090	63 A	AC-23 B	30 kW	4 pcs., M20, M40	200 x 200 x 172
B RS 6+1 45 F400	40091	100 A	AC-23 B	45 kW	4 pcs., M20, M40	200 x 200 x 189
B RS 6+1 55 F400	40092	125 A	AC-23 B	55 kW	4 pcs., M20, M40	200 x 200 x 189
B RS 6+1 75 F400	40093	160 A	AC-23 B	75 kW	sans**	400 x 400 x 250
F600						
B RS 6+1 11 F600	40960	25 A	AC-23 A	11 kW	4 pcs., M20, M40	200 x 200 x 172
B RS 6+1 22 F600	40963	40 A	AC-23 B	22 kW	4 pcs., M20, M40	200 x 200 x 172
B RS 6+1 30 F600	40964	63 A	AC-23 B	30 kW	4 pcs., M20, M40	200 x 200 x 172

***** Avec un grand boîtier. ****** Plaque de montage amovible pour perçage individuel.