AIR1-KP XC 500-1400



AIR1-KP XC 2200-3200



Kondensatpumpe

Kondensatpumpe zur Montage direkt am Gerät, einschließlich Befestigungsmaterial. Selbstansaugend. Thermische Sicherung mit Auto-Restart. Schutzart IP64.

Technische Daten

Type	Bestell-Nr.	Max. Förderstrom	Max. empfohlene Förderhöhe	Max. Ansaughöhe	Spannung / Frequenz / Leistung	Max. Wasser-temperatur	Ablaufrohr ID
AIR1-KP XC 500-1400	06867	15 l/h	10 m	2 m	220-240 V 50 / 60 Hz 19 W	35 °C	6 mm
AIR1-KP XC 2200-3200	06868	40 l/h	10 m	2 m	220-240 V 50 / 60 Hz 16 W	35 °C	6 mm

AIR1-KS B



Kugelsiphon

Siphon zur Ableitung des Kondensats mit Über- oder Unterdruck gegenüber der Umgebung. Selbstfüllend und selbstschließend, mit Schwimmerkugel als Rückschlagventil. Schraubdeckel zu Revisionszwecken.
Geeignet für einen maximalen Unterdruck/Überdruck von ± 600 Pa.
Zur Verwendung bei bodenmontierten AIR1-Geräten und Kühlregistern.
Anschlussdurchmesser 40 mm.

AIR1-KS B Best.-Nr. 07169

AIR1-KS D



Kugelsiphon

Siphon zur Ableitung des Kondensats mit Über- oder Unterdruck gegenüber der Umgebung. Selbstfüllend und selbstschließend, mit Schwimmerkugel als Rückschlagventil. Schraubdeckel zu Revisionszwecken.
Geeignet für einen maximalen Unterdruck von 1.300 Pa und einen maximalen Überdruck von 600 Pa.
Zur Verwendung für deckenmontierte AIR1-Geräte und Kühlregister.
Anschlussdurchmesser 40 mm.

AIR1-KS D Best.-Nr. 07170

AIR1-AAHK



Heizelement Klemmenkasten

Heizelement für den Elektro-Klemmenkasten des Lüftungsgerätes. Empfohlen bei Außenaufstellung der AIR1 Lüftungsgeräte in kalten Klimazonen zur Verhinderung von Kondensatbildung und Schutz der Steuerung vor Temperaturen unter 0 °C. Heizleistung selbsttätig regelnd in Abhängigkeit der Außentemperatur.
Max. Heizleistung: 100 W
Versorgungsspannung: 230 V

AIR1-AAHK Best.-Nr. 07064