AIR1-KP XC 500-1400



AIR1-KP XC 2200-3200



Pompe à condensats

Pompe à condensats à monter directement sur l'appareil, y compris matériel de fixation. Auto-amorçante. Protection thermique avec redémarrage automatique. Indice de protection IP64.

Données techniques

Type	N° réf.	Débit max.	Hauteur de refoulement max. recommandée	Hauteur d'aspiration max.	Tension / Fréquence / Puissance	Temp. max de l'eau	Ø interne du tuyau d'évacuation
AIR1-KP XC 500-1400	06867	15 l/h	10 m	2 m	220-240 V 50 / 60 Hz 19 W	35 °C	6 mm
AIR1-KP XC 2200-3200	06868	40 l/h	10 m	2 m	220-240 V 50 / 60 Hz 16 W	35 °C	6 mm

AIR1-KS B



Siphon à boule

Siphon pour l'évacuation des condensats avec surpression ou dépression par rapport à l'environnement. Remplissage et fermeture automatiques avec flotteur anti-retour. Couvercle à visser pour la révision. Conçu pour une surpression ou une dépression maximum de ± 600 Pa.
A utiliser avec les appareils AIR1 et les batteries de refroidissement montés au sol.
Diamètre du raccordement 40 mm.

AIR1-KS B N° réf.. 07169

AIR1-KS D



Siphon à boule

Siphon pour l'évacuation des condensats avec surpression ou dépression par rapport à l'environnement. Remplissage et fermeture automatiques avec flotteur anti-retour. Couvercle à visser pour la révision. Conçu pour une surpression de max. 600 Pa ou une dépression de max. 1.300 Pa.
A utiliser avec les appareils AIR1 et les batteries de refroidissement montés au plafond.
Diamètre de raccordement 40 mm.

AIR1-KS D N° réf.. 07170

AIR1-AAHK



Chauffage pour coffret électrique

Chauffage pour le coffret électrique de la centrale. Recommandé en cas d'installation des centrales AIR1 en extérieur dans des régions au climat froid, pour éviter la formation de condensats et protéger la régulation des températures négatives. Réglage automatique de la puissance de chauffe en fonction de la température extérieure.
Puissance de chauffe max. : 100 W
Tension d'alimentation : 230 V

AIR1-AAHK N° réf.. 07064