
Plaque de raccordement à bride

FAP



Plaque de raccordement à brides FAP
En tôle d'acier galvanisée. Permet le raccordement du réseau aéraulique ainsi que des accessoires aux tourelles DV EC, si aucune costière avec silencieux intégré SSD n'est utilisée.

Modèle	FAP 200	FAP 250	FAP 400
N° réf.	08382	08383	08384
☐ A mm	430	550	635
☐ B mm	330	450	535
Ø D mm	200	250	400
Ø LK mm	259	286	438
M	M 6	M 6	M 8
Poids kg	1,8	3,0	3,3

Bride, manchette souple à brides

FR



STS



Adaptés à la tourelle :					
DV EC 200		DV EC 250		DV EC 400	
Modèle	N° réf.	**Modèle**	N° réf.	**Modèle**	N° réf.
Plaque de raccordement à bride – Nécessaire pour le raccordement au conduit					
FAP 200	08382	**FAP 250**	08383	**FAP 400**	08384
Contre-bride					
DFR 200	01201	**FR 250**	01203	**FR 400**	01206
Manchette souple à brides					
DSTS 200	01218	**STS 250**	01220	**STS 400**	01223

Pour la description détaillée, voir les pages produits.

Costière pour toits plats

Costière avec silencieux intégré

FDS



SSD



Adaptés à la tourelle :					
DV EC 200		DV EC 250		DV EC 400	
Modèle	N° réf.	**Modèle**	N° réf.	**Modèle**	N° réf.
Costière pour toits plats – Équipée de charnières pour un entretien aisé					
FDS 200	01378	**FDS 250**	01379	**FDS 400**	01380
Costière avec silencieux intégré – Équipée de charnières pour un entretien aisé					
SSD 200	05290	**SSD 250**	05292	**SSD 400**	05291

Pour la description détaillée, voir les pages produits.

Protection incendie

ELS-D



Z-41.3-368

Coupe-feu plafonnier ELS-D contre la propagation à d'autres étages.
Encastrement dans le conduit principal de ventilation conformément à DIN 18017 K90. Sans obligation d'entretien. Pour gaines de ventilation et gaines techniques multiusages (aussi avec des conduits inflammables) nécessitant seulement un habillage de placoplâtre d'une épaisseur de 12,5 mm. Tous les autres composants (bouches de ventilation, etc.) sans classement de résistance au feu. Les tronçons des conduits et les conduits de raccordement sont réalisables avec un tuyau flexible en aluminium (aluflex). Pour éviter un reflux de fumée froide, il faut prévoir des éléments d'obturation KAK (voir page 679).

DN mm conduit principal	100	125	140	160	180	200
Modèle	**ELS-D 100**	**ELS-D 125**	**ELS-D 140**	**ELS-D 160**	**ELS-D 180**	**ELS-D 200**
N° réf.	00270	00185	00186	00187	00188	00271

Régulation

EUR EC



Régulateur électronique universel
Pour la commande ou la régulation en continu de ventilateurs EC monophasés et triphasés avec une valeur de consigne de 0–10 V CC :
EUR EC N° réf. 01347

PU/PA



Potentiomètre de vitesse
Pour la commande directe/la détermination de la valeur de consigne des ventilateurs EC avec une entrée de potentiomètre.
PU 10 (UP) N° réf. 01734

PA 10 (AP) N° réf. 01735

Détails des acc.	Page
Accessoires de montage sur toit	635 +
Grille de ventilation	639 ++
Éléments d'extraction d'air	656 ++
Éléments d'air neuf	668 ++
Systèmes coupe-feu	672 ++
– Coupe-feu plafonnier	678 ++
Régulateurs électroniques universels, régulateurs électroniques, potentiomètre de vitesse	697 ++