
Flansch-Anschlussplatte

FAP



Flanschanschluss-Platte FAP
Aus verzinktem Stahlblech. Ermöglicht den Anschluss des Rohrsystems sowie von Zubehör an die Dachventilatoren DV EC, wenn kein Sockelschalldämpfer SSD verwendet wird.

Type	FAP 200	FAP 250	FAP 400
Best.-Nr.	08382	08383	08384
☐ A mm	430	550	635
☐ B mm	330	450	535
Ø D mm	200	250	400
Ø LK mm	259	286	438
M	M 6	M 6	M 8
Gewicht kg	1,8	3,0	3,3

Flansch, Segeltuchstutzen

FR



STS



Passend zu Dachventilator:					
DV EC 200		DV EC 250		DV EC 400	
Type	Best.-Nr.	**Type**	Best.-Nr.	**Type**	Best.-Nr.
Flansch-Anschlussplatte – Erforderlich für Rohr-Leitungsanschluss					
FAP 200	08382	**FAP 250**	08383	**FAP 400**	08384
Gegenflansch					
DFR 200	01201	**FR 250**	01203	**FR 400**	01206
Segeltuchstutzen					
DSTS 200	01218	**STS 250**	01220	**STS 400**	01223

Detaillierte Beschreibung siehe Produktseiten.

Flachdachsockel

Sockel-Schalldämpfer

FDS



SSD



Passend zu Dachventilator:					
DV EC 200		DV EC 250		DV EC 400	
Type	Best.-Nr.	**Type**	Best.-Nr.	**Type**	Best.-Nr.
Flachdachsockel – Mit Klappvorrichtung für einfache Revision					
FDS 200	01378	**FDS 250**	01379	**FDS 400**	01380
Sockelschalldämpfer – Mit Klappvorrichtung für einfache Revision					
SSD 200	05290	**SSD 250**	05292	**SSD 400**	05291

Detaillierte Beschreibung siehe Produktseiten.

Brandschutz

ELS-D



Z-41.3-368

Brandschutz-Deckenschott ELS-D gegen Brandübertragung in andere Geschosse. Einbau in Lüftungshauptleitung entspr. DIN 18017 K90. Ohne Wartungsauflagen. Für Lüftungs- oder gemischt (auch mit brennbaren Leitungen) belegte Installationsschächte, die nur einer Verkleidung mit 12,5 mm Gipskarton bedürfen. Alle anderen Bauteile (Tellerventile etc.) ohne Feuerwiderstandsklassifikation. Stich- und Anschlussleitungen in Aluflexrohr ausführbar. Zur Vermeidung einer Rückströmung von Kaltrauch sind Absperrelemente KAK vorzusehen (siehe Seite 597).

ND mm Hauptleitung	100	125	140	160	180	200
Type	**ELS-D 100**	**ELS-D 125**	**ELS-D 140**	**ELS-D 160**	**ELS-D 180**	**ELS-D 200**
Best.-Nr.	00270	00185	00186	00187	00188	00271

Regelung

ZLS-IF



ZLS-ZU 31



Interface
Interface für die Inbetriebnahme bzw. Regelung des Ventilators in Verbindung mit einem PC/Laptop. Inkl. Netzteil, Adapterkabel und Software.
ZLS-IF Best.-Nr. 08391

Elektronisches Zeitschaltuhr-Modul mit Tag- und Nachtumschaltung
Erlaubt den parallelen Betrieb von maximal 31 DV EC-Dachventilatoren. Der Wippenschalter wird zur Freigabe der DV EC-Ventilatoren eingesetzt. Die Tag- und Nachtumschaltung erfolgt über die Einstellungen im Display.
Inkl. Hauptschalter. 230 V, 50 Hz.
ZLS-ZU 31 Best.-Nr. 08388

EUR EC



PU / PA



Universal-Regelsystem
Zur stufenlosen Steuerung bzw. Regelung von ein- und dreiphasigen EC-Ventilatoren mit einem Sollwert von 0–10 V DC:
EUR EC Best.-Nr. 01347

Drehzahl-Potentiometer
Zur direkten Steuerung/Sollwertvorgaben von EC-Ventilatoren mit Potentiometer-Eingang.
PU 10 (UP) Best.-Nr. 01734

PA 10 (AP) Best.-Nr. 01735

Zubehör-Details	Seite
Dach-Montagezubehör	559 f.
Lüftungsgitter	561 ff.
Abluftelemente	574 ff.
Außenluftelemente	586 ff.
Brandschutz-Systeme	590 ff.
– Deckenschott	596 ff.
Universal-Regelsysteme, elektronische Regler, Drehzahl-Potentiometer	613 ff.