KWL-KS WE



Siphon à encastrer ou pour montage mural

Siphon pour condensats à encastrer pour les appareils de ventilation, pour la vidange parfaitement sans odeurs de l'eau de condensation dans les canalisations. Séchage assuré et possibilité de nettoyage grâce à la cartouche amovible du siphon. Avec joint (en caoutchouc) pour les Ø de 20 à 32 mm. Raccord de sortie vertical DN32. Possibilité d'adapter à la profondeur d'encastrement. Avec système anti-odeurs à boule, selon normes EN 681 et DIN 19541.

Caractéristiques techniques	**KWL-KS WE** N° réf. 40064
Matériaux	Polypropylène (PP) et ABS
Débit d'écoulement l/s	0,15
Longueur min. et max. du conduit (entrée) en m	0,2 à 3,5
Profondeur d'encastrement min. en mm	60
Raccordement de la conduite de condensats	Ø extérieur 20 à 32 mm/Ø intérieur 18 mm
Dimensions (L x L x H) en mm	110 x 110 x 60
Poids approx. en kg	0,25

KWL-KS




Siphon à boule tubulaire

Siphon à boule tubulaire pour les appareils de ventilation, pour la vidange parfaitement sans odeurs de l'eau de condensation dans les canalisations. Séchage assuré. Avec joint (en caoutchouc) pour les Ø de 9 à 29 mm. Raccord de sortie horizontal DN40.

Caractéristiques techniques	**KWL-KS** N° réf. 40065
Matériau	Polypropylène (PP)
Débit d'écoulement l/s	0,6
Raccordement au conduit d'écoulement	DN 40

KWL-KP-I



Pompe à condensats

Pompe de relevage des condensats pour une utilisation intégrée dans les appareils de ventilation, lorsque le raccordement des condensats en gravitaire à une conduite d'eaux usées n'est pas possible. La pompe submersible est placée directement dans le bac à condensats. Le débit maximal est de 12 l/h à 0 m de hauteur de refoulement et de 9 l/h à 5 m de hauteur de refoulement. Classe de protection : IP68. Circuit d'alarme inclus.

KWL-KP-I	N° réf. 40472

WHSH HE 24 V (0-10V)



Module hydraulique

Régule la température de l'eau de la batterie de chauffage à eau avec une vanne trois voies de 24 V (0-10 V), et ainsi la température de l'air soufflé. Livraison du module complet, avec thermomètres départ/retour, pompe de circulation et flexibles de raccordement.

WHSH HE 24V (0-10V)	N° réf. 08318

ALB EC-SK



Câbles de commande

ALB EC-SK 20 20m	N° réf. 06816
ALB EC-SK 40 40m	N° réf. 06817

Câble torsadé par paire AWG24 à 8 pôles pour la commande à distance.

AIR1/KWL-VOC 0-10V / -CO2 0-10V / -FTF 0-10V

Sondes d'ambiance

Pour mesurer la concentration en CO_2, en COV ou l'humidité relative.
Dimensions en mm (L x H x P) 85 x 85 x 27

Sonde COV pour détecter la concentration de composés organiques volatiles (COV).

AIR1/KWL-VOC 0-10V	N° réf. 20250

Sonde CO_2 pour détecter la concentration de CO_2.

AIR1/KWL-CO2 0-10V	N° réf. 20251

Sonde d'humidité /de température pour détecter l'humidité relative de l'air ambiant.

AIR1/KWL-FTF 0-10V	N° réf. 20252

BWM



Détecteur de présence à infrarouge

Détecteur de présence pour détecter la présence des personnes dans la pièce. Montage mural apparent (entrée des câbles en haut ou en bas) ou montage sur boîtier encastré Ø 55 mm (entrée des câbles à l'arrière).

Caractéristiques techniques	**BWM** N° réf. 08323
Matériau du boîtier	ABS plastique, blanc (comme RAL 9010)
Classe de protection	III
Protection	IP30
Raccordement électrique	0,14 à 1,5 mm^2 (bornes à vis)
Dimensions en mm (L x H x P)	85 x 85 x 27

FGR



Grilles de façade rondes

Pour le recouvrement à fleur des ouvertures de ventilation sur la façade. Deux trous dans le manchon permettent une fixation sûre avec des vis (non fournies). Construction solide en aluminium. Lamelles fixes avec derrière un grillage en acier inoxydable, mailles de 10 x 10 mm.

FGR 250	N° réf. 40181
FGR 315	N° réf. 40182

ELF-KWL YOGA



Filtre pour air neuf



Filtres pour air repris*

Filtres, certifiés VDI

Filtres de rechange (air repris)* ISO Coarse 60 % (G4). Cond. = 1 unité

ELF-KWL YOGA 400/VDI/Coarse 60%	N° réf. 40687
ELF-KWL YOGA 700/VDI/Coarse 60%	N° réf. 40688
ELF-KWL YOGA 1000/VDI/Coarse 60%	N° réf. 40689

Filtres de rechange (air repris)* ISO ePM_{10} 60 % (M5). Cond. = 1 unité

ELF-KWL YOGA 400/VDI/ePM10 60%	N° réf. 40690
ELF-KWL YOGA 700/VDI/ePM10 60%	N° réf. 40691
ELF-KWL YOGA 1000/VDI/ePM10 60%	N° réf. 40692

Filtres de rechange (air neuf) ISO ePM_1 60 % (F7). Cond. = 1 unité

ELF-KWL YOGA 400/VDI/ePM1 60%	N° réf. 40693
ELF-KWL YOGA 700/VDI/ePM1 60%	N° réf. 40694
ELF-KWL YOGA 1000/VDI/ePM1 60%	N° réf. 40695

* Il faut 2 filtres pour air repris par appareil.

Attention : vous trouverez des filtres de rechange pour les anciennes générations d'appareils (commandes passées avant mars 2023) sur demande.