## AIR1-BE ECO



### Commande à distance Eco

Écran rétroéclairé à quatre lignes de 20 caractères. Sept touches permettent de naviguer dans les menus du système. La face avant comporte deux LED : l'une pour les alarmes, l'autre pour le mode de saisie. La commande à distance est livrée de série avec un câble (longueur 5 m). D'autres longueurs de câble (10 m ou 20 m) sont disponibles en option. La longueur maximale du câble de raccordement est de 100 m. La commande à distance est conçue pour un montage mural. Elle peut également être fixée sur le caisson de l'appareil à l'aide de bandes magnétiques. Indice de protection IP30.

**Données techniques**

| Type | N° réf. | Tension | Puissance absorbée | Dimensions (LxHxP) | Humidité ambiante | Température ambiante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR1-BE ECO | 06186 | 24 V DC | 0,24 W | 115 x 95 x 25 mm | Max. 90 % rF d'humidité relative (1) | +5 °C à +40 °C |

**Accessoires**

| Câble de raccordement 10 m | Câble de raccordement 20 m |
|---|---|
| **AIR1-SL 4/10** N° réf..: 07073 | **AIR1-SL 4/20** N° réf..: 07121 |

## AIR1-BE TOUCH / AIR1-BE TOUCH 2




### Commande à distance Touch

Interface utilisateur graphique avec structure de menus intuitive facile d'utilisation. L'écran est doté d'une fonction multi-tactile capacitive. D'une taille de 7", il dispose de la technologie multi-couleurs. Boîtier en acier inoxydable inclus pour un montage facile contre un mur. Elle est livrée de série avec un câble (longueur 5 m). D'autres longueurs de câble (10 m ou 20 m) sont disponibles en option. La longueur maximale du câble de raccordement est de 100 m. Indice de protection IP20.

**Données techniques**

| Type | N° réf. | Tension | Puissance absorbée | Dimensions (LxHxP) | Humidité ambiante | Température ambiante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **pour les appareils XC / XH / RH** | | | | | | |
| AIR1-BE TOUCH | 06187 | 24 V DC | 6 W | 185 x 131 x 50 mm | Max. 90 % rF (1) | -10 °C à +60 °C |
| **pour les appareils XVP / XHP** | | | | | | |
| AIR1-BE TOUCH 2 | 40751 | 24 V DC | 6 W | 185 x 131 x 50 mm | Max. 90 % rF (1) | -10 °C à +60 °C |

**Accessoires**

| Câble de raccordement 10 m | Câble de raccordement 20 m |
|---|---|
| **AIR1-SL 4/10** N° réf..: 07073 | **AIR1-SL 4/20** N° réf..: 07121 |

## AIR1/KWL-VOC 0-10V / -CO2 0-10V / -FTF 0-10V




### Sondes

Pour mesurer la concentration en $CO_2$, en COV ou l'humidité relative et la température. Veuillez tenir compte du nombre maximum : un bloc d'alimentation AIR1-SK supplémentaire pourrait être nécessaire.Dimensions (l x h x p) 85 x 85 x 27 mm.

**Données techniques**

| Type | N° réf. | Plage de mesure | Performance |
|---|---|---|---|
| AIR1/KWL-VOC 0-10V | 20250 | 0 - 2000 ppm | 0,6 W / 24 V DC |
| AIR1/KWL-CO2 0-10V | 20251 | 0 - 2000 ppm oder 0 - 5000 ppm | 0,6 W / 24 V DC |
| AIR1/KWL-FTF 0-10V | 20252 | 0 - 100% rF (1) und 0 - 50 °C | 0,6 W / 24 V DC |

## AIR1-CO2 K



### Sonde de dioxyde de carbone pour montage en gaine

Sonde pour mesurer la concentration $CO_2$ dans l'air. Pour montage dans la gaine de ventilation. Profondeur d'immersion 40 à 180 mm.

**Données techniques**

| Type | N° réf. | Plage de mesure |
|---|---|---|
| AIR1-CO2 K | 07124 | 0 ... 2000 ppm |

(1) sans condensation