DVWEC130W



Weiss RAL9016 matt / *Blanc RAL9016 matt*

DVWEC130C



Chrom gebürstet / *Laiton antique*

DVWEC130M



Messing antik / *Chrom brossé*

■ EC-Deckenventilator

- Flügelzahl: 5
- Leistung Motor (W): 5 - 24
- Spannung (V/Hz): 110-240~50/60
- Grösse: Ø 132 cm
- Drehzahl max. (U/min): 195
- Gewicht (kg): 6.6
- Höhe ab Unterkante Decke 29 cm, kürzbar auf 22 cm
- Montage an Schrägen bis 24°
- 6-stufiger Vor- und Rückwärtslauf
- Befestigung: Mit 2 Schrauben Ø min. 4.5mm im Abstand von 70 - 110mm
- Inkl. Fernbedienung (max. Reichweite 10 Meter ohne Störeinflüsse im 434 MHz-Bereich)


■ *Ventilateur de plafond EC*

- *Nombre d'hélices: 5*
- *Puissance moteur (W): 5 - 24*
- *Tension (V/Hz): 110-240~50/60*
- *Dimension: Ø 132 cm*
- *Vitesse max. (U/min): 195*
- *Poids (kg): 6.6*
- *Hauteur depuis le plafond 29 cm, peut être raccourci jusqu'à 22 cm*
- *Pose en plan incliné jusqu'à 24°*
- *6 vitesses avec marche avant et marche arrière*
- *Fixation: avec 2 vis Ø min. 4.5mm distancées de 70 - 110mm*
- *Y compris télécommande (Intervalle max. de 10 mètres sans interférences dans la gamme de 434 MHz)*


Bedienung: Wahlweise mittels 0-10 V Steuersignal über Potentiometer/ Gebäudeleittechnik oder per Fernbedienung. Es können bis 5 Fernbedienungen bei einem Ventilator eingelernt werden.

Commande: *À l'aide d'un signal de commande 0-10 V via potentiomètre / système de gestion technique du bâtiment ou avec télécommande. Il est possible de programmer 5 télécommandes pour un ventilateur.*

ENERGIEVERBRAUCH / *CONSOMMATION D'ÉNERGIE*



Energieverbrauch von Deckenventilatoren im Vergleich von herkömmlichen und den patentierten EC-Motoren, abhängig von Flügelgesamtfläche, Flügelprofilierung und -winkel.



Différence de consommation d'énergie entre les ventilateurs de plafond conventionnels et les ventilateurs de plafond EC brevetés, en fonction de la surface totale, du profil et de l'angle des hélices.

DVWEC130X-FB



■ Funk-Fernbedienung zu EC-Deckeventilator DVWEC130

- Funktioniert mit allen Modellen (max. Reichweite 10 Meter ohne Störeinflüss im 434 MHz-Bereich)

■ *Télécommande pour ventilateur de plafond EC*

- *Compatible avec tous les modèles (Intervalle max. de 10 mètres sans interférences dans la gamme de 434 MHz)*

PU/A10



auch in Edizio erhältlich
aussi livrable en version Edizio

■ Drehzahl-Potentiometer PU/PA mit Zusatzfunktionen Schalter und LED

- Zur direkten Steuerung/Sollwert-vorgabe von EC-Ventilatoren mit Potentiometer-Eingang

■ *Potentiomètre de vitesse PU/PA avec fonction marche-arrêt et LED*

- *Pour la régulation directe/la spécification de la valeur de consigne des ventilateurs EC avec une entrée potentiomètre*

SU/A-3 10



auch in Edizio erhältlich
aussi livrable en version Edizio

■ Dreistufen-Schalter SU/SA 10 V / 0-10 V

- Dreistufen-Schalter für Unter- oder Aufputzmontage

■ *Commutateur à 3 étages SU/SA 10 V / 0-10 V*

- *Commutateur à 3 étages pour montage encastré ou apparent*

DVWEC130W-DS60



■ Deckenstange zu EC-Deckenventilator DVWEC130

- Länge: 60cm oder 120cm

■ *Tige pour ventilateur de plafond EC - DVWEC130*

- *Longueur: 60cm ou 120cm*

Schalldaten / *Données sonores*

Typen *Types*	Stufe *vitesse*	Schalldruckpegel dB(A) in 3 m *Presion sonore dB(A) à 3 m*
DVWEC130. . .	1	< 15,7
	2	< 15,7
	3	< 15,7
	4	21,8
	5	28,0
	6	30,9

Typen *Types*	Länge *Longueur*	passend zu Modell *pour version*
DVWEC130W-DS60	60 cm	DVWEC130W
DVWEC130C-DS60	60 cm	DVWEC130C
DVWEC130M-DS60	60 cm	DVWEC130M
DVWEC130W-DS120	120 cm	DVWEC130W
DVWEC130C-DS120	120 cm	DVWEC130C
DVWEC130M-DS120	120 cm	DVWEC130M