
## ELS-PB




Maße in mm / Dim. en mm

B Putzblende
B Putzblende zur Überdeckung von Einbautoleranzen bei ELS-GU. Die Putzblende wird zwischen Wand/Decke und ELS-Innenfassade eingespannt.

B Cache
B Servant à couvrir les fentes lorsque les finitions de crépis ne sont pas propres et que la façade du ELS ne suffit pas à couvrir ces imperfections.Ce cache est enserré entre le mur/plafond et la partie interne de la façade.

## ELS-UPA




Maße in mm / Dim. en mm

B Unterputz-Ausgleichsrahmen zu UP-Gehäuse
B Unterputz Ausgleichsrahmen wird bei zu tief eingebautem ELS-GU, ELS-GUBA eingesetzt. Dadurch wird der Spalt (max. 50 mm) zwischen Gehäuse und Beplankung geschlossen.

B Cadre d'ajustement pour boîtier à encastrer
B Cadre d'ajustement pour boîtier à encastrer ELS-GU, ELS-GUBA ayant été posé trop profondément. Il couvre ainsi l'espace (max. 50 mm) entre le boîtier et le mur fini.

## ELS-VSR




Maße in mm / Dim. en mm

B Versenkrahmen zur wand- und deckenbündigen Installation der ELS Fassade
B aus Stahlblech in Alpinweiss
B Kann bei allen ELS-Unterputzgehäusen eingesetzt werden.

B Cadre à insérer, permettant un montage à fleur du mur ou du plafond de la façade ELS
B en tôle d'acier, blanc alpin
B Peut être utilisé pour tous les boîtiers à encastrer ELS.

## ELS-SR



Maße in mm / Dim. en mm

B Schieberahmen
B zur Verlängerung der ELS-Fassade, z.B. bei abgehängten Decken. Weiss lackiert (RAL9016), einstellbar 70 -120 mm, inkl. Distanz-Schrauben-Set.

B Cadre à insérer
B pour le prolongement de la façade, laqué blanc (RAL 9016) à insérer 70 – 120 mm, par exemple pour plafonds suspendus, y compris set de vis de distance.

| Typen / Types | |
|---|---|
| ELS-PB | Putzblende aus Kunststoff, weiss / cache en plastique, blanc |
| ELS-PBS | Putzblende aus Stahl, weiss / cache en acier, blanc |

## ELS-ETB



B Etagenbogen DN80
B Zum Einbetonieren geeignet mit Wickelfalzrohr zur Überbrückung der unteren Armierung.

B Coude à étage DN80
B Conçu pour être coulé dans le béton, avec gaine spiralée agrafée permettant de faire le lien avec l'armature inférieure.

## ELS-RZ



B ELS-RZ75/50
B Reduzierung für ELS-WCS-Anbindung auf WLR75
B ELS-RZ80/90
B Reduzierstück ELS-GUB/GUSE/GUBASE auf WLR90
B ELS-RZ90/50
B Reduzierung für ELS-WCS-Anbindung auf WLR90
B ELS-RZ80/110
B Reduktion für ELS-GUB/GUSE/GUBASE auf WLR110
B RZ100/80M
B Reduktion für ELS-GUSE-GUBASE

B ELS-RZ75/50
B Réduction pour raccord au WC, ELS-WCS, sur le tuyau WLR75
B ELS-RZ80/90
B Réduction pour ELS-GUB/GUSE/GUBASE sur le tuyau WLR90
B ELS-RZ90/50
B Réduction pour raccord au WC, ELS-WCS, sur le tuyau WLR90
B ELS-RZ80/110
B Réduction pour ELS-GUB/GUSE/GUBASE sur le tuyaux WLR110
B RZ100/80M
B Réduction pour ELS-GUSE-GUBASE

## WLAS90/100 – WLAS110/100



B WLAS90/100
B Anschluss-Stutzen aus Stahl mit Bord für WLR90 auf DN100
B WLAS110/100
B Anschluss-Stutzen aus Stahl mit Bord für WLR110 auf DN100

B WLAS90/100
B Raccord en acier avec rebord pour WLR90 sur DN100
B WLAS110/100
B Raccord en acier avec rebord pour WLR110 sur DN100

## RSKE...AS



B Selbsttätige Verschlussklappe mit Lippendichtung
B zum Einschieben in den Rohrverlauf
B asymmetrisch schliessend

B Clapet antiretour automatique avec joint à lèvre
B pour l'insertion dans une gaine circulaire
B Fermeture asymétrique

| Typen / Types |
|---|
| RSKE100AS (DN100) |
| RSKE125AS (DN125) |
| RSKE150AS (DN150) |
| RSKE160AS (DN160) |
| RSKE180AS (DN180) |
| RSKE200AS (DN200) |