WL WSP 100Q



- **Perforierter Luftdurchlass Quadratisch**
- ☐ Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz) aus Stahlblech WL WSP 100Q oder Edelstahl WL WSP 100QE
- ☐ Geeignet zum Einbau in Wand oder Decke
- ☐ Aussenmass 138 x 138 mm
- ☐ Für Anschlussmass 100 mm
- ☐ Passende Filter: ELF-WLG 100
- ☐ Max. empfohlener Durchsatz: 25 m³/h

- ***Diffuseur d'air perforé, carré***
- ☐ *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % satiné) en tôle d'acier WL WSP 100Q ou en acier inoxydable poli WL WSP 100QE*
- ☐ *Conçu pour pose mural e ou au plafond*
- ☐ *Mesures extérieures 138 x 138 mm*
- ☐ *Pour raccord de 100 mm*
- ☐ *Filtre correspondant: ELF-WLG 100*
- ☐ *Débit max. conseillé: 25 m³/h*

WL WSP 125Q



- **Perforierter Luftdurchlass Quadratisch**
- ☐ Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz) aus Stahlblech WL WSP 125Q oder Edelstahl WL WSP 125QE
- ☐ Geeignet zum Einbau in Wand oder Decke
- ☐ Aussenmass 167 x 167 mm
- ☐ Für Anschlussmass 125 mm
- ☐ Passende Filter: ELF-WLG 125
- ☐ Max. empfohlener Durchsatz: 30 m³/h

- ***Diffuseur d'air perforé, carré***
- ☐ *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % satiné) en tôle d'acier WL WSP 125Q ou en acier inoxydable poli WL WSP 125QE*
- ☐ *Conçu pour encastrement mural ou au plafond*
- ☐ *Mesures extérieures 167 x 167 mm*
- ☐ *Pour raccord de 125 mm*
- ☐ *Filtre correspondant: ELF-WLG 125*
- ☐ *Débit max. conseillé: 30 m³/h*


WL WSP 160Q



- **Perforierter Luftdurchlass Quadratisch**
- ☐ Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz) aus Stahlblech WL WSP 160Q oder Edelstahl WL WSP 160QE
- ☐ Geeignet zum Einbau in Wand oder Decke
- ☐ Aussenmass 201 x 201 mm
- ☐ Für Anschlussmass 160 mm
- ☐ Passende Filter: ELF-WLG 160
- ☐ Max. empfohlener Durchsatz: 40 m³/h


- ***Diffuseur d'air perforé, carré***
- ☐ *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % satiné) en tôle d'acier WL WSP 160Q ou en acier inoxydable poli WL WSP 160QE*
- ☐ *Conçu pour encastrement mural ou au plafond*
- ☐ *Mesures extérieures 201 x 201 mm*
- ☐ *Pour raccord de 160 mm*
- ☐ *Filtre correspondant: ELF-WLG 160*
- ☐ *Débit max. conseillé: 40 m³/h*

WL WSP 100Q WL WSP 100QE




Typen / *Types*
WL WSP 100Q weiss *blanc*
WL WSP 100QE Edelstahl *acier inoxydable*

WL WSP 125Q WL WSP 125QE



Typen / *Types*
WL WSP 125Q weiss *blanc*
WL WSP 125QE Edelstahl *acier inoxydable*

WL WSP 160Q WL WSP 160QE



Typen / *Types*
WL WSP 160Q weiss *blanc*
WL WSP 160QE Edelstahl *acier inoxydable*