WKR-S/LFK



■ **Temperaturfühler WKR-S/LFK**
Luftkanalfühler für einfache und schnelle Installation in Lüftungskanälen zur Messung Der Lufttemperatur. Mit Kabel 1,5 m und einstellbarer Einbaulänge 15...145 mm. Fühlerelement NTC, Temperaturbereich 0... +40 °C, Schutzart IP20.

■ ***Sonde de température WKR-S/LFK***
Sonde de canal pour une installation simple et rapide dans les conduits de ventilation, pour la mesure de la température de l'air. Avec câble de 1,5 m et longueur d'installation réglable de 15 à 145 mm. Elément de sonde NTC, plage de température de 0 à + 40° C, indice de protection IP20.

WKR-S/3WV/15-20-...



■ **3 Wege-Regelventil WKR-S/3WV/15-20-...**
3 Wege-Ventil aus Messing zur Installation in Anlagen mit Kaltwasser oder mit Wasser-Glykol-Gemisch (max. 40% Glykol). Medientemperatur +2...+95 °C, Nenndruckstufe PN16 (16 bar), Wasseranschluss mit Aussengewinden.

■ ***Vanne à 3 voies WKR-S/3WV/15-20-...***
Vanne à 3 voies en laiton pour une installation dans des systèmes avec de l'eau froide ou avec un mélange eau-glycol (maximum 40% de glycol). Température du fluide de + 2 à + 95 ° C, niveau de pression nominale PN16 (16 bar), raccord de l'eau avec filetages externes.

WKR-S/3WV/25-32-...



■ **3 Wege-Regelventil WKR-S/3WV/25-32-...**
3 Wege-Ventil aus Rotguss zur Installation in Anlagen mit Kaltwasser oder mit Wasser-Glykol-Gemisch (max. 50% Glykol). Medientemperatur -5...+185 °C, Nenndruckstufe PN16 (16 bar), Wasseranschluss mit Aussengewinden.

■ ***Vanne à 3 voies WKR-S/3WV/25-32-...***
Vanne à 3 voies en bronze pour une installation dans des systèmes avec de l'eau froide ou avec un mélange eau-glycol (maximum 50% de glycol). Température du fluide de – 5 à + 185 ° C, niveau de pression nominale PN16 (16 bar), raccord de l'eau avec filetages externes.