WKR-S/TSA-.../24V



■ **Thermischer Stellantrieb**
WKR-S/TSA-.../24V

Thermischer Stellantrieb (normal offen) mit Zweipunkt oder 0..10 V Stellsignal zur Montage auf ein Ventil in Kühl- oder Lüftungsanlagen. Einfache Installation mit Schnappanschluss, Kabellänge 2,0 m. Stellkraft 100 bzw. 125 N, Temperatur-Einsatzbereich 0...+60 °C, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, Schutzart IP54.

■ ***Actionneur thermique***
WKR-S/TSA-.../24V

Actionneur thermique (normal ouvert) avec un signal de commande à 2 points ou 0-10 V, pour le montage sur une vanne dans les systèmes de refroidissement ou de ventilation. Installation simple par encliquetage, longueur de câble de 2,0 m. Force 100 ou 125 N, plage de température de 0 à + 60 ° C, tension d'alimentation 24 V AC / DC, indice de protection IP54.

WKR-S/VSA-500/24V



■ **Ventilstellantrieb**
WKR-S/VSA-500/24V

Motor-Ventilstellantrieb mit 3-Punkt-Stellsignal zur Montage auf ein Ventil in Kühl- oder Lüftungsanlagen. Mit eingebauter Positionsanzeige der Endlagen und Handverstellung. Stellkraft 500 N, Temperatur-Einsatzbereich 0...+50 °C, Versorgungsspannung 24 V AC +/-15%, 50/60 Hz, Schutzart IP54.

■ ***Actionneur de vanne***
WKR-S/VSA-500/24V

Actionneur de vanne motorisé avec signal de commande à 3 points, pour le montage sur une vanne dans les systèmes de refroidissement ou de ventilation Avec indicateur de fin de course et réglage manuel. Force 500 N, plage de température de 0 à + 50 ° C, tension d'alimentation 24 V AC +/- 15%, 50/60 Hz, indice de protection IP54.

WKR-S/VSA-500/24V/A



■ **Ventilstellantrieb**
WKR-S/VSA-500/24V/A

Motor-Ventilstellantrieb für 0(2)...10 V Ansteuerung zur Montage auf ein Ventil in Kühl- oder Lüftungsanlagen. Mit eingebauter Positionsanzeige der Endlagen und Handverstellung. Stellkraft 500 N, Temperatur-Einsatzbereich 0...+50 °C, Versorgungsspannung 24 V AC/DC +/-15%, 50/60 Hz, Schutzart IP54.

■ ***Actionneur de vanne***
WKR-S/VSA-500/24V/A

Actionneur de vanne motorisé pour commande 0 (2) ... 10 V, pour le montage sur une vanne dans les systèmes de refroidissement ou de ventilation. Avec indicateur de fin de course et réglage manuel. Force 500 N, plage de température de 0 à + 50 ° C, tension d'alimentation 24 V AC / DC +/- 15%, 50/60 Hz, indice de protection IP54.