Einschubgitter aus Aluminium

AGR siehe Tabelle

Wetterschutzgitter Aluminium rund DN 080 bis DN 315 mm mit Lamellen, Stutzen und Klemmfedern. Passend in Spirorohre.

AGR

Typen	Best.-Nr.	Aussen-Ø	Luftmenge
AGR 080	1142111	Ø 103 mm	30 m³/h
AGR 100	1142112	Ø 126 mm	50 m³/h
AGR 125	1142113	Ø 151 mm	85 m³/h
AGR 150	1142114	Ø 176 mm	120 m³/h
AGR 160	1142115	Ø 187 mm	135 m³/h
AGR 200	1142116	Ø 226 mm	210 m³/h
AGR 250	1142117	Ø 276 mm	330 m³/h
AGR 315	1142118	Ø 343 mm	450 m³/h

Einschubgitter aus Aluminium

AGRF siehe Tabelle

Wetterschutzgitter mit integriertem Fliegengitter, Aluminium rund DN 080 bis DN 250 mm mit Lamellen, Stutzen und Klemmfedern. Passend in Spirorohre.

AGRF

Typen	Best.-Nr.	Aussen-Ø	Luftmenge
AGRF 080	1142120	Ø 103 mm	30 m³/h
AGRF 100	1142121	Ø 126 mm	45 m³/h
AGRF 125	1142122	Ø 151 mm	80 m³/h
AGRF 150	1142123	Ø 176 mm	120 m³/h
AGRF 160	1142124	Ø 187 mm	125 m³/h
AGRF 200	1142125	Ø 226 mm	180 m³/h
AGRF 250	1142126	Ø 276 mm	260 m³/h

Wetterschutzgitter

WSG siehe Tabelle

Wetterschutzgitter rechteckig. Mit Stutzen von DN 100 bis DN 200. Zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen an Fassaden, gegen Eindringen von Regenwasser, Schnee und Tieren. Stabile Konstruktion aus stranggepreßten CrNi-Profilen. Feststehende Lamellen.

WSG

Maße WSG



Maße in mm *WSG 225/225/200

Typen	Best.-Nr.	Ø A
WSG 200/200/100	1154101	100 mm
WSG 200/200/125	1154102	125 mm
WSG 200/200/150	1154104	150 mm
WSG 200/200/160	1154105	160 mm
WSG 225/225/200	1154106	200 mm

Typen	Max. empfohlener Durchsatz
WSG 200/200/100	55 m³/h
WSG 200/200/125	85 m³/h
WSG 200/200/150	120 m³/h
WSG 200/200/160	130 m³/h
WSG 225/225/200	185 m³/h

Wetterschutzgitter mit Tropfnase und 4 Befestigungslöcher rechteckig

Zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen an Fassaden, gegen Eindringen von Regenwasser, Schnee und Tieren. Stabile Konstruktion aus strangepressten Profilen. Feststehende Lamellen im Abstand von 14 mm.

WSG 180/180 CN Nr. 1154111
Aluminium eloxiert

WSG 180/180 ALW Nr. 1154110
Aluminium weiss (RAL 9016)

WSG 180/180

WSG 180/180



Maße in mm