CFT-WS



Wandschrank mit Klarsichttüre CFT-WS

- ☐ Potentialfreie Kontakte für Ein- und Ausschalten der Lüftungsgeräte
- ☐ Periodische Lüftung möglich
- ☐ Einspeisung und Kontakte auf Klemmen verdrahtet
- ☐ Masse (BxHxT) 195 x 198 x 115 mm

Armoire murale avec porte transparente CFT-WS

- ☐ *Contacts libres de potentiel pour marche/arrêt des appareils de ventilation*
- ☐ *Ventilation périodique possible*
- ☐ *Alimentation et contacts sur borniers câblés*
- ☐ *Dimensions (LxHxP) 195 x 198 x 115 mm*

Zu beachten:
Die eingestellten Parameter des von uns gelieferten Controllers entnehmen Sie bitte dem Abnahmeprotokoll.

Die Feuchtesteuerung kann zu einem besseren Raumklima beitragen, dies ist aber abhängig vom Lüftungskonzept sowie den örtlichen und baulichen Gegebenheiten.

Die Steuerung ist nicht konzipiert um einen bestehenden Feuchtigkeitsschaden zu beheben, bzw. einen Raum zu entfeuchten.

CFT-AED



Auswerteinheit mit Display für Feuchtemessung CFT-AED

- ☐ mit Schnappschienenbefestigung
- ☐ Eingänge: Aussenfeuchtefühler/ Innenfeuchtefühler
- ☐ je 0..10 V
- ☐ Speisung: 24 V DC
- ☐ Mikroprozessortechnik für temperaturkompensierte Feuchtesteuerung mit periodischer Lüftungsansteuerung
- ☐ über potentialfreie Kontakte
- ☐ Kontaktbelastung: 1 Amp. AC3, 230 Volt
- ☐ Masse (BxHxT) 125 x 90 x 52 mm

Unité d'exploitation avec display pour la mesure de l'humidité CFT-AED

- ☐ *Pour montage sur rails à cliquet*
- ☐ *Entrées: Sonde d'humidité extérieure/sonde d'humidité intérieure*
- ☐ *Chacune 0..10 V*
- ☐ *Tension d'alimentation: 24 V DC*
- ☐ *Technologie à microprocesseur pour commande de l'humidité avec compensation de la température avec mise en marche périodique de la ventilation*
- ☐ *Contacts libres de potentiel*
- ☐ *Charge des contacts: 1 Amp. AC3, 230 Volt*
- ☐ *Dimensions (LxHxP) 125 x 90 x 52 mm*

A noter que :
Vous trouverez sur le protocole de remise, les réglages d'usine des paramètres de l'unité d'exploitation fournie par nos soins. Tous changements dans les fonctions ou les paramètres peuvent avoir une influence sur le fonctionnement.

La gestion du taux d''humidité peut contribuer à un meilleur climat intérieur, mais est dépendante du concept même de la ventilation, du local et des conditions structurelles du bâtiment.

Cette régulation n'est pas conçue pour pallier à des dégâts d'humidité déjà existants ou à déshumidifier une pièce.

CFT-FTF



Messfühler für Feuchte- und Temperatur für Innen- und Aussenbereich zu CFT-WS

- ☐ Feuchte: 0...100% r.F.
- ☐ Temperatur: -35°C + 35°C
- ☐ Ausgänge: 2x 0..10 V DC
- ☐ Speisung: 24 V DC
- ☐ Masse (BxHxT) 63 x 158 x 37 mm
- ☐ IP30

Sonde d'humidité et de température pour l'usage interne et externe CFT-FTF

- ☐ *Humidité: 0...100% HR*
- ☐ *Température: -35°C + 35°C*
- ☐ *Sorties: 2x 0..10 V DC*
- ☐ *Tension d'alimentation: 24 V DC*
- ☐ *Dimensions (LxHxP) 63 x 158 x 37 mm*
- ☐ *IP30*

Bestell-Hinweis:
Für eine Aufputz-Montage müssen 1x CFT-WS, 1x CFT-AED und 2x CFT-FTF bestellt werden.

Indication lors de la commande:
Il y a lieu de commander les quatre articles lors d'un montage apparent: 1x CFT-WS, 1x CFT-AED et 2x CFT-FTF

CFT-WSG



Wetter-/Sonnenschutz für CFT-FTF

- ☐ Masse (BxHxT) 170 x 135 x 173 mm
- ☐ Kunststoff UV Beständig PETG
- ☐ zwingend für Aussenmontage erforderlich

Pare-pluie/pare-soleil p/ sonde d'humité CFT-FTF

- ☐ *Dimensions (LxHxP) 170 x 135 x 173 mm*
- ☐ *en matière synthétique PETG résistant aux UV*
- ☐ *obligatoire pour l'installation à l'extérieur*

Bestell-Hinweis:
Wetterschutz-Gehäuse für die Montage des Aussenfühler (1x CFT-FTF).

Indication lors de la commande:
Caisson étanche pour le montage de la sonde extérieure (1x CFT-FTF).