WL UPG 380/90/2 B
WL UPG 380/90/2 H



Unterputzgehäuse zu Gitter 100 x 380 mm *
- Material: verzinktes Stahlblech
- Passend zu allen Zuluft und Abluftgitter 100 x 380 mm
- Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrung
- Zwei Kombi-Stutzen für WLR 75 oder WLR 90
- Inkl. Bauschutz
- Speziell zum Einbetonieren geeignet

Boîtier à encastrer pour grilles 100 x 380 mm *
- *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- *Prévu pour toutes les grilles de pulsion et d'extraction 100 x 380mm*
- *Fixation directe sur le coffrage à travers les prépercements*
- *Deux raccords pour WLR 75 ou WLR 90*
- *Y compris protection pour bétonnage*
- *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*

WL UPG 380/75-90/2 HR



Unterputzgehäuse zu Gitter 100 x 380 mm *
- Material: verzinktes Stahlblech
- RAL 7035
- Passend zu allen Zuluft und Abluftgitter 100 x 380 mm
- Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrung
- Zwei Kombi-Stutzen für WLR 75 oder WLR 90
- Inkl. Bauschutz
- Speziell zum Einbetonieren geeignet

Boîtier à encastrer pour grilles 100 x 380 mm *
- *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- *RAL 7035*
- *Prévu pour toutes les grilles de pulsion et d'extraction 100 x 380mm*
- *Fixation directe sur le coffrage à travers les prépercements*
- *Deux raccords pour WLR 75 ou WLR 90*
- *Y compris protection pour bétonnage*
- *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*

WL UPG 380/75-90/2 BS
WL UPG 380/90/2 HS



Unterputzgehäuse zu Gitter 100 x 380 mm *
- Material: verzinktes Stahlblech
- RAL 7035
- Passend zu allen Zuluft und Abluftgitter 100 x 380 mm
- Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrung
- Zwei Kombi-Stutzen für WLR 75 oder WLR 90
- Inkl. Bauschutz
- Speziell zum Einbetonieren geeignet

Boîtier à encastrer pour grilles 100 x 380 mm *
- *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- *RAL 7035*
- *Prévu pour toutes les grilles de pulsion et d'extraction 100 x 380mm*
- *Fixation directe sur le coffrage à travers les prépercements*
- *Deux raccords pour WLR 75 ou WLR 90*
- *Y compris protection pour bétonnage*
- *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*


WL UPG 380/110 BS




Unterputzgehäuse zu Gitter 100 x 380 mm *
- Material: verzinktes Stahlblech
- RAL 7035
- Passend zu allen Zuluft und Abluftgitter 100 x 380 mm
- Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrung
- Ein Kombi-Stutzen für WLR 110
- Inkl. Bauschutz
- Speziell zum Einbetonieren geeignet

Boîtier à encastrer pour grilles 100 x 380 mm *
- *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- *RAL 7035*
- *Prévu pour toutes les grilles de pulsion et d'extraction 100 x 380mm*
- *Fixation directe sur le coffrage à travers les prépercements*
- *Un raccord pour WLR 110*
- *Y compris protection pour bétonnage*
- *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*


WLUPG380/90/2 B




WLUPG380/75-90/2 HR




WLUPG380/75-90/2BS




WLUPG380/110 BS




WLUPG380/90/2 H



WLUPG380/90/2 HS



WLUPG380/110 BS



* H = Holzbau-Version mit geringer Einbauhöhe. B = Beton-Version mit höherer Einbauhöhe.
** H = Version pour construction en bois avec hauteur de montage restreinte. B = Version pour construction en béton avec hauteur de montage plus grande.*

Wichtiger Hinweis:
Kombi-Stutzen WL ST 75-90 zwingend mit Kaltschrumpfband (WL KSB 15) abkleben.

Remarque importante:
Fixez le raccord combiné WL ST 75-90 à l'aide de ruban rétractable à froid (WL KSB 15).