WL UPG 75-90HR



Unterputzgehäuse zu Gitter 100 x 200 mm
- Material: verzinktes Stahlblech
- RAL 7035
- Passend zu allen Zuluft und Abluftgitter 100 x 200 mm
- Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrung
- Ein Kombi-Stutzen für WLR 75 oder WLR 90
- Inkl. Bauschutz

H = Holzbau-Version mit geringerer Einbauhöhe

Boîtier à encastrer pour grilles 100 x 200 mm
- *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- *RAL 7035*
- *Conçu pour toutes les grilles de pulsion et d'extraction 100 x 200mm*
- *Fixation directe sur le coffrage, à travers les prépercements*
- *un raccord pour WLR 75 ou WLR 90*
- *Y compris protection pour bétonnage*

H = Version pour construction en bois avec hauteur de montage restreinte

WL UPG 75-90W



Unterputzgehäuse zu Gitter 100 x 200 mm
- Material: verzinktes Stahlblech
- RAL 7035
- Passend zu allen Zuluft und Abluftgitter 100 x 200 mm
- Spezialgehäuse mit Tiefe 100 mm für enge Verhältnisse
- Ein Kombi-Stutzen für WLR 75 oder WLR 90
- Inkl. Bauschutz


Boîtier à encastrer pour grilles 100 x 200 mm
- *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- *RAL 7035*
- *Conçu pour toutes les grilles de pulsion et d'extraction 100 x 200mm*
- *Caisson spécial avec profondeur de 100 mm pour espace de pose restreint*
- *un raccord pour WLR 75 ou WLR 90*
- *Y compris protection pour bétonnage*

WL ZE 100/200



Zulufteinsatz
- Luftmenge einstellbar durch Schieber
- Passend zu Unterputzgehäuse WL UPG 100/200

Pièce pour air pulsé
- *Réglable par coulisse*
- *Conçue pour boîtier à encastrer WL UPG 100/200*




WL ZE 100/380




Zulufteinsatz
- Zu UP-Blechgehäuse
- Einstellbar durch Schieber
- Passend zu Unterputzgehäuse WL UPG 100/380


Pièce pour air pulsé
- *Pour boîtier à encastrer en tôle*
- *Réglable par coulisse*
- *Conçue pour boîtier à encastrer WL UPG 100/380*




WL UPG 75-90HR




WL UPG 75-90W



WL ZE 100/200



WL ZE 100/380



Wichtiger Hinweis:
Kombi-Stutzen WL ST 75-90 zwingend mit Kaltschrumpfband (WL KSB 15) abkleben.

Remarque importante:
Fixez le raccord combiné WL ST 75-90 à l'aide de ruban rétractable à froid (WL KSB 15).