Drehzahl- und Betriebsschalter
DSEL 2 Best.-Nr. 01306
Wende- oder Drehzahlum- und Ein-Aus-Wippschalter, einsetzbar zur Drehzahländerung von Ventilatoren mit zwei Leistungsstufen. Front aus weißem Kunststoff. Zum Einbau in 55er UP-Dose. Schutzart IP30, 230 V, 50/60 Hz, I max. 3 A induktiv.

DSEL 2



Maße in mm

Drehzahl- und Betriebsschalter
DSEL 3 Best.-Nr. 01611
Drehschalter mit 0-Stellung zur Steuerung von Ventilatoren mit 3 Drehzahlen. Raumlicht nicht parallel schaltbar. Front aus weißem Kunststoff. Zum Einbau in 55er UP-Dose. Schutzart IP30, 230 V, 50/60 Hz, I max., 3 A induktiv.

DSEL 3



Maße in mm

Drehzahl-Potentiometer für ELS 0–10 V
Mit den Funktionen Ein/Aus, stufenlose Drehzahlregelung.
PU 10 Best.-Nr. 01734
Für Unterputz-Installation.
Einbau in Standard UP-Dose
Maße mm B 80 x H 80 x T 21 überst.
PA 10 Best.-Nr. 01735
Für Aufputz-Installation.
Gehäuse AP-Installation
Maße mm B 80 x H 80 x T 65

PU 10 / PA 10

Thermoelektrischer Nachlaufschalter
ZTN Best.-Nr. 1153909
In Flachbauweise. Nachlaufzeit im Bereich von ca. 2 - 14 Min., in Abhängigkeit der Einschaltdauer. Einbau z.B. in UP-Dose hinter dem Schalter. 230 V~, 50/60 Hz, I max. 1.6 A (ind.), IP20.

ZTN

Erweiterungsmodul zu TMR-ZLM
KWL 45 EM Best.-Nr. 03012
Erweiterungsmodul für zusätzliche Funktionen über externen Kontakt. (z.B. Ansteuerung von elektrischen Klappen).

KWL 45 EM

Maße in mm

Modulhalter Schaltschrank für KWL 45 EM
KWL 45 EM-TS Nr. 1125259
Modulhalter zur Montage auf DIN Schienen im Schaltschrank.

KWL 45 EM-TS



Maße in mm

Elektronischer Nachlaufschalter für ELS V..
ZV Best.-Nr. 01279
Nachlaufschalter mit stufenlos einstellbaren Zeiten und Stellung Dauerbetrieb. Parallelschaltung von Licht und Ventilator über Ein-/Aus-Schalter oder Taster möglich. Schutzart IP20, 230 V, 50/60 Hz, I max. 2,1 A (ind.) Hutschienenmontage im Verteilerkasten (35 mm). Maße in mm: B 18 x H 83 x T 67

ZV

Nachlaufschalter für ELS V..
ZNE Best.-Nr. 00342
Mit stufenlos einstellbaren Nachlaufzeiten von 0 bis 21 Min. Anlaufverzögerung (45 Sek.), wahlweise zuschaltbar. Aktivierung über Ein-/Aus-Schalter, z.B. gemeinsam mit Licht. Miniaturbauweise mit kleinsten Abmessungen. Zum Einbau in UP-Dose hinter dem Schalter. 230 V, I max. 0,8 A (ind.), I min. 0,05 A. IP40.

ZNE

Nachlaufschalter für ELS V..
ZNI Best.-Nr. 00343
Automatische Lüftung in einstellbaren Zeitintervallen (4, 8, 12 oder 24 Std.), wenn innerhalb der Zeitphase kein manuelles Einschalten erfolgte. Bei manueller Betätigung (Aktivierung z.B. über Lichtschalter) erfolgt ein Nachlauf einstellbar zwischen 0 und 21 Minuten, stufenlos einstellbar. Zum Einbau in UP-Dose hinter dem Schalter. 230 V, I min. 0,05 A, I max 0,8 A (ind.). IP40.

ZNI

Entstörungsglied zur Abschirmung elektrischer Bauteile
EG 0.1 Best.-Nr. 1153900
Entstörungsglied zur Abschirmung elektrischer Bauteile wie Nachlaufrelais ZNE und ZNI. Verhindert Flackern in Zusammenhang mit Schalterleuchten.

EG 0.1

Maße KWL45EM-TS